Kühlen und Gefrieren

Wer hat in der heutigen hektischen Welt noch Zeit, jeden Tag frische Lebensmittel einzukaufen? Im „Longfresh"-Kühlfach bleiben Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch und so können Sie dennoch jeden Tag frisches Essen zubereiten.

Kühlen / Gefrieren

Freistehende Kältegeräte 125
Integrierbare Kühlgeräte mit „Longfresh"-Zone 130
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte 133
Integrierbare Kühlgeräte 135
Integrierbare Gefriergeräte 144
Unterbau-Geräte 146
Tabellenübersicht 147

Kühlen und Gefrieren

AEG Kühl- und Gefrierschränke sind besonders energieeffizient. In unserem umfangreichen Sortiment an Einbaugeräten finden Sie genau das Kältegerät, das perfekt zu Ihnen passt.

Energieklasse A+++, A++ und A+
Die Energieklassen A+++ und A++ zeigen, dass AEG bei seinen Kühl- und Gefriergeräten der Minimierung des Energieverbrauchs den größten Stellenwert einräumt. AEG kann mittlerweile eine größere Anzahl von Geräten anbieten, die den Grenzwert sogar um bis zu 50% unterschreiten und sind damit in der allerbesten Energieklasse A+++, die es am Markt gibt.

0°C-Kaltraum „Longfresh" – bis zu dreimal länger frisch
Die Feuchteregulierung des 0°C-Kaltraumes können Sie getrennt für zwei Fächer individuell einstellen und zählt zu den größten auf dem Markt. Somit halten Ihre Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch. Außerdem mindert der CleanAirControl-Filter unangenehme Gerüche im Kühlraum.

Kühlen und Gefrieren

LCD-Display mit Touch Control
Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren – ein sanfter Fingerdruck genügt. Das LCD-Display informiert über die gewählten Funktionen.

LED-Elektronik
Elektronische Temperatursteuerung mit bedienungsfreundlicher LED-Elektronik und COOLMATIC*- oder FROSTMATIC-Funktion.

LED-Innenbeleuchtung
Hochwertige und moderne Beleuchtung des Kühlraumes durch helles LED-Licht mit sanftem Aufhellungseffekt: Bei Türöffnung wird das Licht über 2 sec langsam heller.

Frische Luft
Der **CleanAirControl-Filter** verhindert die Entstehung von unangenehmen Gerüchen im Innenraum Ihres Kühlautomaten. Die Luft wird laufend gefiltert und gereinigt, so dass auch zwischen unverpackten Lebensmitteln keine Geruchsübertragung stattfindet.

NoFrost-Technik
Nie mehr abtauen. Keine Eis-/Reifbildung im Gerät und am Gefriergut. Beide Abteile der Kühl-Gefrierkombination werden automatisch abgetaut; das Tauwasser verdunstet selbsttätig.

ProFresh
Jeder anspruchsvolle Koch wünscht sich schmackhafte und hochwertige Zutaten, mit denen jedes Gericht perfekt gelingt. Unsere ProFresh NoFrost-Kühl-Gefrierkombinationen arbeiten mit professioneller Technik für optimale Lagerung.

TwinTech™
Sorgt für getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierteil oder im Kühlteil und 0°C-Kaltraum. Die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlteil hält Lebensmittel länger frisch, knackig und vitaminreich.

LowFrost-Technik
Ermöglicht ein sehr schnelles Abtauen und einfaches Reinigen. Dank der LowFrost-Technik mit außenliegendem Verdampfer, haben Sie viel weniger Eis- und Reifbildung und herausnehmbare Glasablagen im Gefrierteil, anstatt störende Kälteschlangen.

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Kühlen und Gefrieren

Fresh-Box
Überaus praktisch ist auch die Fresh-Box, ein auf leichtgängigen Schienen gelagertes separates Schubfach mit niedrigerer Temperatur für bessere und längere Lagerung von frischem Fleisch und Fisch.

Maxi-Box-Gemüseschublade
Richtig viel Platz für frisches Gemüse bietet die praktische extragroße Gemüseschublade, die Ihnen auf Teleskop-Gleitschienen kippsicher entgegenkommt.

Dynamische Umluftkühlung – gleichmäßige Kälteverteilung
Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kältegerät. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität Ihrer Lebensmittel. Die Vorteile: Sie können Ihre Vorräte in jeder beliebigen Ebene lagern, und durch die Gleichmäßigkeit der Temperatur wird eine bessere Lagerqualität erzielt.

Festtür-Montage
Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschließlich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.

Schlepptür-Montage
Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht.

Elektronische Kälteregelung: COOLMATIC*
Wenn größere Mengen Lebensmittel und Getränke eingelagert werden müssen, dann ist höhere Kühlleistung gefragt.
Mit der COOLMATIC*-Taste wird für sechs Stunden eine Soll-Temperatur im Kühlraum von +2°C vorgegeben, danach gilt automatisch wieder die ursprüngliche Soll-Temperatur im Kühlraum.

Elektronische Kälteregelung: FROSTMATIC
Mit der FROSTMATIC-Taste wird die Temperatur für eine bestimmte Zeit schnell abgesenkt. Damit ist schnelles und schonendes Gefrieren von Lebensmitteln garantiert. Nach Beendigung des Eingefriervorganges schaltet die FROSTMATIC automatisch wieder in den normalen Regelbetrieb zurück.

Kühlen und Gefrieren

Türablagen
Das blautransparente Innentürdesign ist cool und praktisch zugleich. Metallapplikationen runden je nach Serie den hochwertigen Gesamteindruck ab.

Glasablagen
Die Glasablagen sind bis 25 kg belastbar, höhenverstellbar und pflegeleicht. Eine Ablage ist sogar teilbar – das schafft Platz für höhere Lebensmittel. Je nach Serie sind sie mit metallfarbenen Leisten eingefasst.

Schubladen-Vollausstattung
Alle Einbau-Gefriergeräte und Kühl-Gefrierkombinationen im Gefrierteil haben eine Schubladen-Vollausstattung. Das transparente Design sorgt außerdem für den nötigen Durchblick auf das Lagergut. Die Vorteile in jedem Fall: sicheres und bequemes Einlagern oder Herausnehmen von Gefriergut ist gewährleistet sowie das schnelle und vitaminschonende Einfrieren.

Flexi-Space, die flexible Gefrierraumnutzung
Die Schubladen im Gefrierraum und die darunter liegenden Glasablagen können entnommen werden. So können auch großvolumige Lebensmittel wie z. B. Truthahn oder Torten problemlos eingefroren werden.

4-Sterne-Gefrierfach
Im 4-Sterne-Gefrierfach können Lebensmittel eingefroren, aber auch langfristig gelagert werden. Sichere Lagerung der Lebensmittel durch Temperaturen von –18 °C.

Elektronische Kälteregelung
Mit dieser elektronischen Temperaturregelung kann eine konstante Temperatur gehalten werden, die wiederum eine gleichbleibende Lebensmittelqualität sichern hilft.

Temperatur-Warnung
Rechtzeitige Warnung vor übermäßigem Temperaturanstieg, da Kontrolllampen und ein Akustiksignal sofort ein Überschreiten der Mindest-Lagertemperatur anzeigen. Kälteakkus überbrücken Stromausfälle und sichern das Gefriergut vor Abtauung.

Tür-offen-Warnung
Rechtzeitige Warnung durch ein akustisches Signal, wenn die Gerätetür versehentlich nicht geschlossen wurde oder zu lange auf ist.

Edelstahl ohne Fingerspuren
Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Kältegerät zu jeder Zeit.

Freistehendes Kältegerät

SANTO S76090XNS1

Genaue Kontrolle über alle Einstellungen mithilfe des innovativen Touch Controls

Bedienen Sie Ihren Side-by-Side Kühlschrank mit dem komfortablen Touch Control. Zusätzlich erhalten Sie über das Display sofort Informationen über die aktuellen Einstellungen.

A++: Hohe Leistung bei niedrigem Energieverbrauch
Dieses Gerät bringt Leistung und Energieverbrauch clever unter einen Hut und ist mit der Energieeffizienzklasse A++ 25% energieeffizienter als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+.

- **Professioneller Crushed Ice-, Eis- und Wasserspender für einen effizienten Betrieb**
- **LED Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes**

- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 354
- Nutzinhalt Kühlen: 370 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 179 l
- Gefriervermögen (kg in 24 h): 13
- Lagerzeit bei Störung (h): 4
- Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 42
- NoFrost-Technik – einfach nie mehr abtauen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Obst- und Gemüseschublade: 2 extra groß, transparent
- Gefrierschubladen: 2, transparent
- Dynamische Umluftkühlung

Gerätemaße (H x B x T in mm)
1770 x 912 x 738

SANTO S66090XNS1

Genaue Kontrolle über alle Einstellungen mithilfe des innovativen Touch Controls

- **Barfach mit schnellem Zugriff auf kalte Getränke, um Energie zu sparen**
- **Energieeffizienzklasse A+**
- **LED Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes**

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 468
- Nutzinhalt Kühlen: 359 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 179 l
- Gefriervermögen (kg in 24 h): 13
- Lagerzeit bei Störung (h): 4
- Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 44
- NoFrost-Technik – einfach nie mehr abtauen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Obst- und Gemüseschublade: 2 extra groß, transparent
- Gefrierschubladen: 2, transparent
- Dynamische Umluftkühlung

Gerätemaße (H x B x T in mm)
1770 x 912 x 738

Lieferbar bis Juni 2014

SANTO S56090XNS1

Genaue Kontrolle über alle Einstellungen mithilfe des innovativen Touch Controls

- **Energieeffizienzklasse A+**
- **LED Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes**

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 472
- Nutzinhalt Kühlen: 370 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 179 l
- Gefriervermögen (kg in 24 h): 13
- Lagerzeit bei Störung (h): 4
- Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 44
- NoFrost-Technik – einfach nie mehr abtauen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Obst- und Gemüseschublade: 2 extra groß, transparent
- Gefrierschubladen: 2, transparent
- Dynamische Umluftkühlung

Gerätemaße (H x B x T in mm)
1770 x 912 x 738

Lieferbar bis Juni 2014

SANTO S83800CTM0

Professionelle Technologie für eisfreies Einfrieren und länger haltbare Lebensmittel

- **DynamicAir-Technologie für gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlraum**
- **Fresh-Box mit niedrigerer Temperatur speziell für Fleisch und Fisch – hält 2x länger frisch**
- **LC-Display mit hochmoderner Touch Control Bedienung über Berührungssensoren**

- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 247
- Nutzinhalt Kühlen: 285 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 76 l
- Gefriervermögen (kg in 24 h): 10
- Lagerzeit bei Störung (h): 18
- Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 42
- NoFrost-Technik – einfach nie mehr abtauen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- 1 Maxi-Box Gemüseschublade auf Teleskopauszügen
- Fresh-Box mit niedrigerer Temperatur
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Dynamische Umluftkühlung

Gerätemaße (H x B x T in mm)
2010 x 595 x 658

Lieferbar bis Juni 2014

SANTO S83400CTM0

Professionelle Technologie für eisfreies Einfrieren und länger haltbare Lebensmittel

- **A++: Minimaler Energieverbrauch 25 % weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+**
- **Maxi-Load: Extragroßes Fassungsvermögen, optimaler Stauraum**
- **DynamicAir-Technologie für gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlraum**
- **Fresh-Box mit niedrigerer Temperatur speziell für Fleisch und Fisch – hält 2x länger frisch**

- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 235
- Nutzinhalt Kühlen: 245 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 76 l
- Gefriervermögen (kg in 24 h): 10
- Lagerzeit bei Störung (h): 18
- Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 42
- NoFrost-Technik – einfach nie mehr abtauen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- 1 Maxi-Box Gemüseschublade auf Teleskopauszügen
- Fresh-Box mit niedrigerer Temperatur
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Dynamische Umluftkühlung

Gerätemaße (H x B x T in mm)
1850 x 595 x 658

Lieferbar bis Juni 2014

SANTO S73200CNS1

Professionelle Technologie für eisfreies Einfrieren und länger haltbare Lebensmittel

- **Maxi-Load: Extragroßes Fassungsvermögen, optimaler Stauraum**
- **Elektronische Temperatursteuerung mit bedienungsfreundlicher LED-Elektronik**
- **Maxi-Box-Gefrierschublade zur problemlosen Lagerung von großem Gefriergut**
- **LED Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes**

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 306
- Nutzinhalt Kühlen: 223 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 78 l
- Gefriervermögen (kg in 24 h): 4
- Lagerzeit bei Störung (h): 16
- Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 43
- NoFrost-Technik – einfach nie mehr abtauen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren

Gerätemaße (H x B x T in mm)
1750 x 595 x 658

Lieferbar bis Juni 2014

SANTO S83600CSM1

A+++: allerbeste Leistung bei minimalem Energieverbrauch

- **Maxi-Load: Extragroßes Fassungsvermögen, optimaler Stauraum**
- **Fresh-Box mit niedrigerer Temperatur für Fleisch und Fisch mit Schnellkühlfunktion – hält 2x länger frisch**
- **LC-Display mit hochmoderner Touch Control Bedienung über Berührungssensoren**
- **LED Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes**

- Energieeffizienzklasse A+++
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 156
- Nutzinhalt Kühlen: 245 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 90 l
- Gefriervermögen kg in 24 h): 14
- Lagerzeit bei Störung (h): 20
- Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 39
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- 1 Maxi-Box Gemüseschublade auf Teleskopauszügen
- Fresh-Box mit niedrigerer Temperatur
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel

Gerätemaße (H x B x T in mm)
1850 x 595 x 658

Lieferbar bis Juni 2014

SANTO S53600CSS0

A++: Hohe Leistung bei niedrigem Energieverbrauch

- **Maxi-Load: Extragroßes Fassungsvermögen, optimaler Stauraum**
- **Maxi-Box-Gefrierschublade zur problemlosen Lagerung von großem Gefriergut**
- **Flaschenablage über die ganze Breite für eine sichere und platzsparende Flaschenlagerung**

- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 235
- Nutzinhalt Kühlen: 245 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 92 l
- Gefriervermögen (kg in 24 h): 4
- Lagerzeit bei Störung (h): 20
- Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 39
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED
- Höhenverstellbare Glasablagen: 3 und 1 separate Flaschenablage

Gerätemaße (H x B x T in mm)
1850 x 595 x 658

Lieferbar bis Juni 2014

SANTO S33400CSS0

Maxi-Load: Extragroßes Fassungsvermögen, optimaler Stauraum

- **Dieses Gerät ist mit der Energieeffizienzklasse A+ gemäß den neuen EU-Richtlinien (2010/30/EU) ausgestattet.**
- **Maxi-Box-Gefrierschublade zur problemlosen Lagerung von großem Gefriergut**

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 305
- Nutzinhalt Kühlen: 223 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 92 l
- Gefriervermögen (kg in 24 h): 4
- Lagerzeit bei Störung (h): 20
- Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 40
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Kühlraum-Innenbeleuchtung:
- Höhenverstellbare Glasablagen: 3 und 1 separate Flaschenablage

Gerätemaße (H x B x T in mm)
1750 x 595 x 658

Lieferbar bis Juni 2014

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO SCZ81800F0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- „Longfresh"-Schubladen halten Ihre Lebensmittel bis zu 3x länger frisch!
- LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren
- CleanAirControl-Filter zur Geruchsminderung
- LED Innenbeleuchtung im Kühlraum

- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 133 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 47 l
- Nutzinhalt „Longfresh"-0°C-Kaltraum: 60 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

SANTO SCZ71800F0

„Longfresh"-Schubladen halten Ihre Lebensmittel bis zu 3x länger frisch

- LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren
- CleanAirControl-Filter zur Geruchsminderung
- LED Innenbeleuchtung im Kühlraum

- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 133 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 47 l
- Nutzinhalt „Longfresh"-0°C-Kaltraum: 60 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

SANTO SKZ81840F0



A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- „Longfresh"-Schubladen halten Ihre Lebensmittel bis zu 3x länger frisch!

- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 158 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 29 l
- Nutzinhalt „Longfresh"-0°C-Kaltraum: 78 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

SANTO SKZ81800F0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- „Longfresh"-Schubladen halten Ihre Lebensmittel bis zu 3x länger frisch!

- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 216 l
- Nutzinhalt „Longfresh"-0°C-Kaltraum: 78 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

SANTO SKZ71840F0

„Longfresh"-Schubladen halten Ihre Lebensmittel bis zu 3x länger frisch!

- LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren

- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 158 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 29 l
- Nutzinhalt „Longfresh"-0°C-Kaltraum: 78 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

SANTO SKZ71800F0

„Longfresh"-Schubladen halten Ihre Lebensmittel bis zu 3x länger frisch!

- LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren

- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 216 l
- Nutzinhalt „Longfresh"-0°C-Kaltraum: 78 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

Integrierbare Kühlgeräte / mit „Longfresh"-Zone

SANTO SKZ81240F0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- **„Longfresh"-Schubladen halten Ihre Lebensmittel bis zu 3x länger frisch!**

- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 100 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 17 l
- Nutzinhalt „Longfresh"-0°C-Kaltraum: 52 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKZ81200F0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- **„Longfresh"-Schubladen halten Ihre Lebensmittel bis zu 3x länger frisch!**

- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 135 l
- Nutzinhalt „Longfresh"-0°C-Kaltraum: 52 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKZ71240F0

„Longfresh"-Schubladen halten Ihre Lebensmittel bis zu 3x länger frisch!

- **LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren**

- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 100 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 17 l
- Nutzinhalt „Longfresh"-0°C-Kaltraum: 52 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKZ71200F0

„Longfresh"-Schubladen halten Ihre Lebensmittel bis zu 3x länger frisch!

- **LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren**

- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 135 l
- Nutzinhalt „Longfresh"-0°C-Kaltraum: 52 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen

SANTO SCN51800S1

Professionelle Technologie für eisfreies Einfrieren und länger haltbare Lebensmittel

- **NoFrost-Technik – einfach nie mehr abtauen**
- **LED Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes**

- 1780 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 297
- Nutzinhalt Kühlen: 200 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 63 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

Lieferbar ab Februar 2014

SANTO SCS61800F1

A++: Hohe Leistung bei niedrigem Energieverbrauch

- **LED Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes**
- **Verschiebbare Türablage zur optimalen Lagerung kleiner Teile**

- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 230
- Nutzinhalt Kühlen: 192 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 75 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen

SANTO SCS61800S1

A++: Hohe Leistung bei niedrigem Energieverbrauch

- **Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht**

- 1780 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 233
- Nutzinhalt Kühlen: 202 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 75 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

SANTO SCS51800F1

Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- **LED Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes**

- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 293
- Nutzinhalt Kühlen: 192 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 75 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

SANTO SCS51800S1

Maxi-Load: Extragroßes Fassungsvermögen, optimaler Stauraum

- **Transparente, herausnehmbare Gefrierschubladen**
- **Eigenes Fach für Butter und Käse**

- 1780 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 297
- Nutzinhalt Kühlen: 202 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 75 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

Integrierbares Kühlgerät/Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen

SANTO SKD81800F0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- **LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren**

- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 330 l
- Verstellbare Glas- und Türablagen

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

SANTO SCS51600S0

Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- **2 kompakte Gemüseschubladen sorgen für perfekte Ordnung**

- 1580 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 170 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 70 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1580 x 560 x 550

SANTO SCS61400S1

A++: Hohe Leistung bei niedrigem Energieverbrauch

- **Verschiebbare Türablage zur optimalen Lagerung kleiner Teile**

- 1446 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 195
- Nutzinhalt Kühlen: 170 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 53 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1446 x 560 x 550

SANTO SCS51400S1

Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- **2 kompakte Gemüseschubladen sorgen für perfekte Ordnung**

- 1446 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 170 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 53 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1446 x 560 x 550

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen

SANTO SDS61400S0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- 1446 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 184 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 40 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1446 x 560 x 550

SANTO SDS51400S0

Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- Gemüseschublade in voller Breite zur problemlosen Lagerung von längeren Lebensmitteln

- 1446 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 184 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 40 l
- Kühlraum-Innenbeleuchtung

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1446 x 560 x 550

Integrierbare Kühlgeräte

SANTO SKS91240F0

A+++, minimalster Energieverbrauch, bis zu 50% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren

- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+++
- Nutzinhalt Kühlen: 185 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 17 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKS91200F0

A+++, minimalster Energieverbrauch, bis zu 50% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren

- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+++
- Nutzinhalt Kühlen: 222 l
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKS61240F0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren

- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 185 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 17 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKS61200F0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren

- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 222 l
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKS61240S0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- 1225 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 193 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 17 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKS61200S0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- 1225 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 228 l
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKS51240F0

Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Variables Platzangebot durch verstellbare Türablagen

- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 185 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 17 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKS51200F0

Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- Variables Platzangebot durch verstellbare Türablagen

- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 222 l
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKS51240S0

Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- Variables Platzangebot durch verstellbare Türablagen

- 1225 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 193 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 17 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKS51200S0

Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- Variables Platzangebot durch verstellbare Türablagen

- 1225 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 228 l
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SDS61200S0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- 1225 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 151 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 44 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SDS51200S0

Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- Gemüseschublade in voller Breite zur problemlosen Lagerung von längeren Lebensmitteln

- 1225 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 151 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 44 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

SANTO SKS91040F0

A+++: minimalster Energieverbrauch, bis zu 50% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren

- 1030 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+++
- Nutzinhalt Kühlen: 143 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 17 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1030 x 560 x 550

SANTO SKS91000F0

A+++: minimalster Energieverbrauch, bis zu 50% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren

- 1030 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+++
- Nutzinhalt Kühlen: 180 l
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1030 x 560 x 550

SANTO SKS81040F0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren

- 1030 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 143 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 17 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1030 x 560 x 550

SANTO SKS81000F0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren

- 1030 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 180 l
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1030 x 560 x 550

SANTO SKS61040S0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Belastbare Ablagen aus Sicherheitsglas zur Lagerung von schwerem Kühlgut

- 1030 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 152 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 17 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1030 x 560 x 550

SANTO SKS61000S0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- Belastbare Ablagen aus Sicherheitsglas zur Lagerung von schwerem Kühlgut

- 1030 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 185 l
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1030 x 560 x 550

SANTO SKS51040S0

4-Sterne-Gefrierfach

- Belastbare Ablagen aus Sicherheitsglas zur Lagerung von schwerem Kühlgut

- 1030 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 152 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 17 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1030 x 560 x 550

SANTO SKS51000S0

Belastbare Ablagen aus Sicherheitsglas zur Lagerung von schwerem Kühlgut

- Breite Gemüseschublade zur problemlosen Lagerung von großen Lebensmitteln

- 1030 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 185 l
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1030 x 560 x 550

Integrierbare Kühlgeräte

SANTO SKS68840F1

A++: hohe Leistung bei niedrigem Energieverbrauch

- Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- 880 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 149
- Nutzinhalt Kühlen: 103 l
- Nutzinhalt ****-Gefrierfach: 15 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
880 x 560 x 550

SANTO SKS68800F1

A++: hohe Leistung bei niedrigem Energieverbrauch

- Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- 880 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 96
- Nutzinhalt Kühlen: 141 l
- Geräusch-Schallleistung (dB (A) re 1 pW: 36

Nischenmaße (H x B x T in mm)
880 x 560 x 550

SANTO SKS68840S2

A++: hohe Leistung bei niedrigem Energieverbrauch

- 4-Sterne-Gefrierfach im Kühlschrank
- Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 152
- Nutzinhalt Kühlen: 112 l
- Nutzinhalt ****-Gefrierfach: 15 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
880 x 560 x 550

SANTO SKS68800S2

A++: hohe Leistung bei niedrigem Energieverbrauch

- Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht
- Leicht und einfach zu reinigen

- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 96
- Nutzinhalt Kühlen: 146 l
- Geräusch-Schallleistung (dB (A) re 1 pW: 38

Nischenmaße (H x B x T in mm)
880 x 560 x 550

Integrierbare Kühlgeräte

SANTO SKS58840F1

Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- LED Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes

- 880 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 190
- Nutzinhalt Kühlen: 103 l
- Nutzinhalt ****-Gefrierfach: 15 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
880 x 560 x 550

SANTO SKS58800F1

Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- LED Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes

- 880 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 122
- Nutzinhalt Kühlen: 141 l
- Geräusch-Schallleistung (dB (A) re 1 pW: 36

Nischenmaße (H x B x T in mm)
880 x 560 x 550

SANTO SKS58840S1

Leicht und einfach zu reinigen

- 4-Sterne-Gefrierfach im Kühlschrank
- Verschiebbare Türablage zur optimalen Lagerung kleiner Teile

- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 188
- Nutzinhalt Kühlen: 112 l
- Nutzinhalt ****-Gefrierfach: 15 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
880 x 560 x 550

SANTO SKS58800S1

Leicht und einfach zu reinigen

- Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch kWh/Jahr: 123
- Nutzinhalt Kühlen: 146 l
- Geräusch-Schallleistung (dB (A) re 1 pW: 38

Nischenmaße (H x B x T in mm)
880 x 560 x 550

Integrierbare Gefriergeräte

ARCTIS AGN81800F0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- **NoFrost-Technik: ein guter Schutz vor Eis- und Reifbildung; Sie müssen NIE mehr abtauen**

- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Gefrieren: 208 l
- No-Frost-Technik – einfach nie mehr abtauen

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1780 x 560 x 550

ARCTIS AGN71200F0

NoFrost-Technik: ein guter Schutz vor Eis- und Reifbildung; Sie müssen NIE mehr abtauen

- **LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren**

- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Gefrieren: 122 l
- NoFrost-Technik – einfach nie mehr abtauen

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1225 x 560 x 550

ARCTIS AGN71000F0

103 cm mit NoFrost-Technologie, ideal zur Kombination mit anderen Geräten der Kompaktserie

- **LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren**

- 1030 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Gefrieren: 97 l
- No-Frost-Technik – einfach nie mehr abtauen

Nischenmaße (H x B x T in mm)
1030 x 560 x 550

ARCTIS AGS88800F0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- **LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren**

- 880 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Gefrieren: 94 l
- Digitale Temperaturanzeige

Nischenmaße (H x B x T in mm)
880 x 560 x 550

Integrierbare Gefriergeräte

ARCTIS AGS78800F0

LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren

- **FROSTMATIC-Funktion zum schnellen Einfrieren**
- **Temperaturalarm, optisch und akustisch**

- 880 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Gefrieren: 94 l
- Digitale Temperaturanzeige

Nischenmaße (H x B x T in mm)
880 x 560 x 550

ARCTIS AGS58800S0

FROSTMATIC-Funktion zum schnellen Einfrieren

- **Temperaturalarm, optisch und akustisch**

- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Gefrieren: 94 l
- 4 Gefrierschubladen, transparent

Nischenmaße (H x B x T in mm)
880 x 560 x 550

ARCTIS AGS77200F0

LCD-Display mit hochmoderner Touch Control-Bedienung über Berührungssensoren

- **FROSTMATIC-Funktion zum schnellen Einfrieren**
- **Temperaturalarm, optisch und akustisch**

- 720 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Gefrieren: 70 l
- Digitale Temperaturanzeige

Nischenmaße (H x B x T in mm)
720 x 560 x 550

ARCTIS AGS57200S0

FROSTMATIC-Funktion zum schnellen Einfrieren

- **Temperaturalarm, optisch und akustisch**

- 720 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Gefrieren: 70 l
- 3 Gefrierschubladen, transparent

Nischenmaße (H x B x T in mm)
720 x 560 x 550

Integrierbare Gefriergeräte / Unterbau-Geräte

ARCTIS AGS56000S0

FROSTMATIC-Funktion zum schnellen Einfrieren

- **Temperaturalarm, optisch und akustisch**

- 600 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Gefrieren: 53 l
- 2 Gefrierschubladen, transparent

Nischenmaße (H x B x T in mm)
600 x 560 x 550

SANTO SKS68240F0

A++: minimaler Energieverbrauch, bis zu 25% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+

- **Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht**

- 820 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A++
- Nutzinhalt Kühlen: 100 l
- Nutzinhalt ****-Gefrierfach: 17 l

Nischenmaße (H x B x T in mm)
820 x 600 x 550

SANTO SKS58200F0

Glasablagen aus Sicherheitsglas, belastbar bis 25 kg, höhenverstellbar und pflegeleicht

- **Klappbare Glasablagen über der Obst- und Gemüseschale**

- 820 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Kühlen: 136 l
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

Nischenmaße (H x B x T in mm)
820 x 600 x 550

ARCTIS AGS58200F0

Optimierte Innenraumkapazität für noch mehr Lagermöglichkeiten

- **Schnellgefrierfach für perfekte Ergebnisse**
- **Ein Akustiksignal alarmiert Sie, wenn die Gerätetür nicht geschlossen ist**

- 820 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt Gefrieren: 98 l
- 3 Gefrierschubladen, transparent

Nischenmaße (H x B x T in mm)
820 x 600 x 550

Übersicht / Freistehende Kältegeräte

Freistehende Kältegeräte

* Haushaltskühlgeräte-Kategorien:
1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel
2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach
4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach
5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach
7 = Kühl-Gefriergerät
8 = Gefrierschrank
9 = Gefriertruhe
10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

	SANTO S76090XNS1	SANTO S66090XNS1	SANTO S56090XNS1
EU-Daten			
Haushaltskühlgeräte-Kategorie*	7	7	7
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A+
Energieverbrauch** (kWh/Jahr)	354	468	472
Nutzinhalt (l): gesamt	549	538	549
Nutzinhalt (l): Kühlen	370	359	370
Nutzinhalt (l): ****-Gefrierraum	179	179	179
NoFrost-Technik	•	•	•
Lagerzeit bei Störung (Std.)	4	4	4
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	13	13	13
Klimaklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geräusch, IEC 704-3 (dB (A) re 1 pW)	42	44	44
Kühlteil			
COOLMATIC***	•	•	•
Gemüseschubladen	2	2	2
0° Kälteschublade	1	1	1
Höhenverstellbare Glasablagen	3	3	3
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
Vollautomatische Abtauung	•	•	•
Gefrierteil			
Tür-offen-Alarm	akustisch	akustisch	akustisch
LowFrost-Technik (herausnehmbare Glasablagen)			
FROSTMATIC	•	•	•
Temperaturwarnung (optisch/akustisch)	akustisch	akustisch	akustisch
Transparente Gefrierschubladen	2	2	2
Flexi-Space	•	•	•
Gefrierklappe			
Abtauvorgang	automatisch	automatisch	automatisch
Ausstattung / Leistung			
Crushed Ice	•		
Eiswürfel- und Wasserspender	•	•	•
Barfach		•	
Dynamische Umluftkühlung	•	•	•
Clean Air Control-Filter			
LC-Display mit Touch Control	•	•	•
Elektronische Temperaturregelung	•	•	•
Verstellfüße vorn			
Rollen hinten	•	•	•
Türanschlag links und rechts	•	•	•
Festwasseranschluss	•	•	•
Schlauchlänge max. 6,5 m	•	•	•
Wasserhahn 3/4"	•	•	•
Design	Edelstahllook	Edelstahllook	Edelstahllook
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	1770 x 912 x 738	1770 x 912 x 738	1770 x 912 x 738

** Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.
*** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Übersicht / Freistehende Kältegeräte

* Haushaltskühlgeräte-Kategorien:
1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel
2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach
4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach
5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach
7 = Kühl-Gefriergerät
8 = Gefrierschrank
9 = Gefriertruhe
10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

Freistehende Kältegeräte

	SANTO S83800CTM0	SANTO S83400CTM0	SANTO S73200CNS1	SANTO S83600CSM1
EU-Daten				
Haushaltskühlgeräte-Kategorie*	7	7	7	7
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A+	A+++
Energieverbrauch** (kWh/Jahr)	247	235	306	156
Nutzinhalt (l): gesamt	361	321	301	335
Nutzinhalt (l): Kühlen	285	245	223	245
Nutzinhalt (l): ****-Gefrierraum	76	76	78	90
NoFrost-Technik	•	•	•	
Lagerzeit bei Störung (Std.)	18	18	16	20
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	10	10	4	14
Klimaklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geräusch, IEC 704-3 (dB (A) re 1 pW)	42	42	43	39
Kühlteil				
COOLMATIC***	•	•		•
Maxi-Box Gemüseschublade	1	1		1
0° Kälteschublade				
Höhenverstellbare Glasablagen	3	2	3	2
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
Vollautomatische Abtauung	•	•	•	•
Gefrierteil				
Tür-offen-Alarm (optisch / akustisch)	• / •	• / •		• / •
LowFrost-Technik (herausnehmbare Glasablagen)				
FROSTMATIC	•	•	•	•
Temperaturwarnung (optisch / akustisch)	• / •	• / •		• / •
Transparente Gefrierschubladen	3	3	3	3
Flexi-Space	•	•	•	
Gefrierklappe				
Abtauvorgang	automatisch	automatisch	automatisch	
Ausstattung / Leistung				
Dynamische Umluftkühlung	•	•		
Clean Air Control-Filter				
LC-Display mit Touch Control	•	•		•
Elektronische Temperaturregelung	•	•	•	•
Verstellfüße vorn	•	•	•	•
Rollen hinten	•	•	•	•
Türanschlag rechts / wechselbar	• / •	• / •	• / •	• / •
Design	Volledelstahl	Volledelstahl	Edelstahl	Volledelstahl
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	2010 x 595 x 658	1850 x 595 x 658	1750 x 595 x 658	1850 x 595 x 668

Freistehende Kältegeräte

	SANTO S53600CSS0	SANTO S33400CSS0
EU-Daten		
Haushaltskühlgeräte-Kategorie*	7	7
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Energieverbrauch** (kWh/Jahr)	235	305
Nutzinhalt (l): gesamt	337	315
Nutzinhalt (l): Kühlen	245	223
Nutzinhalt (l): ****-Gefrierraum	92	92
NoFrost-Technik		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	20	20
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	4	4
Klimaklasse	N-ST-T	SN-N-ST-T
Geräusch, IEC 704-3 (dB (A) re 1 pW)	39	40
Kühlteil		
COOLMATIC***		
Maxi-Box Gemüseschublade		
0° Kälteschublade		
Höhenverstellbare Glasablagen	3	3
Innenbeleuchtung	LED	LED
Vollautomatische Abtauung	•	•
Gefrierteil		
Tür-offen-Alarm (optisch / akustisch)		
LowFrost-Technik (herausnehmbare Glasablagen)		
FROSTMATIC		
Temperaturwarnung (optisch / akustisch)		
Transparente Gefrierschubladen	3	3
Flexi-Space		
Gefrierklappe		
Abtauvorgang		
Ausstattung / Leistung		
Dynamische Umluftkühlung	•	•
Clean Air Control-Filter		
LC-Display mit Touch Control		
Elektronische Temperaturregelung		
Verstellfüße vorn	•	•
Rollen hinten	•	•
Türanschlag rechts / wechselbar	• / •	• / •
Design	Edelstahl	Edelstahl
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	1850 x 595 x 658	1750 x 595 x 658

** Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.
*** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Übersicht / Integrierbare Kühlgeräte mit „Longfresh"-Zone

* Haushaltskühlgeräte-Kategorien:
1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel
2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach
4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach
5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach
7 = Kühl-Gefriergerät
8 = Gefrierschrank
9 = Gefriertruhe
10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

Integrierbare Kühlgeräte

	SANTO SCZ81800F0	SANTO SCZ71800F0	SANTO SKZ81840F0	SANTO SKZ81800F0
EU-Daten				
Haushaltskühlgeräte-Kategorie*	10	10	10	1
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A++	A++
Energieverbrauch** (kWh/Jahr)	230	281	233	131
Nutzinhalt (l): gesamt / Kühlen	240 / 133	240 / 133	265 / 158	294 / 216
Nutzinhalt (l): „Longfresh"-0 °C-Kaltraum / ✳*** -Gefrierraum	60 / 47	60 / 47	78 / 29	78 / -
NoFrost-Technik				
Lagerzeit bei Störung (Std.)	24	24	20	
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	8	8	3	
Klimaklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geräusch, IEC 704-3 (dB (A) re 1 pW)	38	40	37	36
Bauform Einbau- / Unterbaugerät	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
Türmontage	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
Kühlteil				
COOLMATIC***	•	•	•	•
„Longfresh"-0 °C-Kaltraum	•	•	•	•
Tür-offen-Alarm (optisch / akustisch)	• / •	• / •	• / •	• / •
Höhenverstellbare Glasablagen	3 (1 teilbar)	3 (1 teilbar)	3	4
„Longfresh"-Schubladen / Gemüseschubladen	2 / -	2 / -	3 / -	3 / -
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
Vollautomatische Abtauung	•	•	•	•
Gefrierteil				
FROSTMATIC	•	•	•	
Temperaturwarnung (optisch / akustisch)	• / •	• / •		
Tür-offen-Alarm (optisch / akustisch)	• / •	• / •		
Transparente Gefrierschubladen / Flexi-Space	2 / -	2 / -		
Abtauvorgang	manuell	manuell	manuell	
Ausstattung / Leistung				
Dynamische Umluftkühlung	•	•	•	•
Clean Air Control-Filter	•	•	•	•
LC-Display mit Touch Control	•	•	•	•
Elektronische Temperaturregelung	•	•	•	•
Türanschlag rechts / wechselbar	• / •	• / •	• / •	• / •
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	1764 x 556 x 542	1764 x 556 x 542	1773 x 540 x 542	1773 x 540 x 542
Nische	178er	178er	178er	178er

** Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Übersicht / Integrierbare Kühlgeräte mit „Longfresh"-Zone

Integrierbare Kühlgeräte

	SANTO SKZ71840F0	SANTO SKZ71800F0	SANTO SKZ81240F0	SANTO SKZ81200F0	SANTO SKZ71240F0	SANTO SKZ71200F0
	10	1	10	1	10	1
	A+	A+	A++	A++	A+	A+
	284	164	190	119	234	149
	265 / 158	294 / 216	169 / 100	187 / 135	169 / 100	187 / 135
	78 / 29	78 / -	52 /17	52 / -	52 /17	52 / -
			12		12	
			2		2	
	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
	37	36	37	38	37	38
	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	3	4	2 (1 teilbar)	3 (1 teilbar)	2 (1 teilbar)	3 (1 teilbar)
	3 / -	3 / -	2 / -	2 / -	2 / -	2 / -
	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	•	•	•	•	•	•
	•		•		•	
	manuell		manuell		manuell	
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	1773 x 540 x 542	1773 x 540 x 542	1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550
	178er	178er	123er	123er	123er	123er

*** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Übersicht / Integrierbare Kühlgeräte, Nischenhöhe 178 cm

* Haushaltskühlgeräte-Kategorien:
1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel
2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach
4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach
5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach
7 = Kühl-Gefriergerät
8 = Gefrierschrank
9 = Gefriertruhe
10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

Integrierbare Kühlgeräte

	SANTO SCN51800S1	SANTO SCS61800F1	SANTO SCS61800S1	SANTO SCS51800F1
EU-Daten				
Haushaltskühlgeräte-Kategorie*	7	7	7	7
Energieeffizienzklasse	A+	A++	A++	A+
Energieverbrauch** (kWh/Jahr)	297	230	233	293
Nutzinhalt (l): gesamt / Kühlen	263 / 200	267 / 192	277 / 202	267 / 192
Nutzinhalt (l): „Longfresh"-0 °C-Kaltraum / ✻✻✻-Gefrierraum	- / 63	- / 75	- / 75	- / 75
NoFrost-Technik	•			
Lagerzeit bei Störung (Std.)	20	24	22	24
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	4	4	4	4
Klimaklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geräusch, IEC 704-3 (dB (A) re 1 pW)	39	36	36	36
Bauform Einbau- / Unterbaugerät	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
Türmontage	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Festtür
Kühlteil				
COOLMATIC***				
„Longfresh"-0 °C-Kaltraum				
Tür-offen-Alarm (optisch/akustisch)				
Höhenverstellbare Glasablagen	4	4	4	4
„Longfresh"-Schubladen / Gemüseschubladen	- / 2	- / 2	- / 2	- / 2
Innenbeleuchtung	LED	LED	•	LED
Vollautomatische Abtauung	•	•	•	•
Gefrierteil				
Low-Frost-Technik (herausnehmbare Glasablagen)		•	•	•
FROSTMATIC	•	•		•
Temperaturwarnung (optisch/akustisch)				
Tür-offen-Alarm (optisch/akustisch)				
Transparente Gefrierschubladen / Flexi-Space	3 / •	3 / •	3 / •	3 / •
Abtauvorgang	automatisch	manuell	manuell	manuell
Ausstattung / Leistung				
Dynamische Umluftkühlung				
Clean Air Control-Filter				
LC-Display mit Touch Control				
Elektronische Temperaturregelung	•	•		•
Türanschlag rechts / wechselbar	• / •	• / •	• / •	• / •
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	1772 x 540 x 547	1764 x 556 x 542	1772 x 540 x 547	1764 x 556 x 542
Nische	178er	178er	178er	178er

** Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Übersicht / Integrierbare Kühlgeräte, Nischenhöhe 178 cm /145 cm

Integrierbare Kühlgeräte

	SANTO SCS51800S1	SANTO SKD81800F0	SANTO SCS51600S0	SANTO SCS61400S1	SANTO SCS51400S1	SANTO SDS61400S0	SANTO SDS51400S0
	7	1	7	7	7	7	7
	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
	297	114	264	195	238	199	243
	277 / 202	330 / 330	240 / 170	223 / 170	223 / 170	224 / 184	224 / 184
	- / 75		- / 70	- / 53	- / 53	- / 40	- / 40
	22		20	20	20	20	20
	4		4	6	6	4	4
	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
	36	34	36	34	34	36	36
	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür
		•					
		• / •					
	4	5	3	3	3	3	3
	- / 2	- / 1 Mega	- / 2	- / 2	- / 2	- / 1	- / 1
	•	LED	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•						
	3 / •		3 / -	2 / -	2 / -		
	manuell		manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
		•					
		•					
	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	1772 x 540 x 547	1773 x 540 x 542	1575 x 540 x 547	1441 x 540 x 549	1441 x 540 x 549	1441 x 540 x 547	1441 x 540 x 547
	178er	178er	158er	145er	145er	145er	145er

*** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Übersicht / Integrierbare Kühlgeräte, Nischenhöhe 123 cm

Integrierbare Kühlgeräte

* Haushaltskühlgeräte-Kategorien:
1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel
2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach
4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach
5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach
7 = Kühl-Gefriergerät
8 = Gefrierschrank
9 = Gefriertruhe
10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

	SANTO SKS91240F0	SANTO SKS91200F0	SANTO SKS61240F0	SANTO SKS61200F0
EU-Daten				
Haushaltskühlgeräte-Kategorie*	7	1	7	1
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++	A++
Energieverbrauch** (kWh/Jahr)	120	70	181	105
Nutzinhalt (l): gesamt / Kühlen	202 / 185	222 / 222	202 / 185	222 / 222
Nutzinhalt (l): „Longfresh"-0 °C-Kaltraum / ✳*** -Gefrierraum	- / 17		- / 17	
NoFrost-Technik				
Lagerzeit bei Störung (Std.)	12		12	
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	2		2	
Klimaklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geräusch, IEC 704-3 (dB (A) re 1 pW)	34	33	34	33
Bauform Einbau- / Unterbaugerät	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
Türmontage	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
Kühlteil				
COOLMATIC***	•	•	•	•
„Longfresh"-0 °C-Kaltraum				
Tür-offen-Alarm (optisch / akustisch)	• / •	• / •	• / •	• / •
Höhenverstellbare Glasablagen	3 (1 teilbar)	4 (1 teilbar)	3	4
„Longfresh"-Schubladen / Gemüseschubladen	- / 2	- / 2	- / 2	- / 2
Innenbeleuchtung	LED	LED	•	•
Vollautomatische Abtauung	•	•	•	•
Gefrierteil				
FROSTMATIC	•		•	
Temperaturwarnung (optisch / akustisch)				
Tür-offen-Alarm (optisch / akustisch)				
Transparente Gefrierschubladen / Flexi-Space				
Abtauvorgang	manuell		manuell	
Ausstattung / Leistung				
Dynamische Umluftkühlung				
Clean Air Control-Filter				
LC-Display mit Touch Control	•	•	•	•
Elektronische Temperaturregelung	•	•	•	•
Türanschlag rechts / wechselbar	• / •	• / •	• / •	• / •
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550
Nische	123er	123er	123er	123er

** Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Übersicht / Integrierbare Kühlgeräte, Nischenhöhe 123 cm

Integrierbare Kühlgeräte

	SANTO SKS61240S0	SANTO SKS61200S0	SANTO SKS51240F0	SANTO SKS51200F0
	7	1	7	1
	A++	A++	A+	A+
	184	103	231	134
	210 / 193	228 / 228	202 / 185	222 / 222
	- / 17		- / 17	
	12		12	
	2		2	
	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
	36	35	34	33
	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
	Schlepptür	Schlepptür	Festtür	Festtür
	•	•	•	•
	• / •	• / •	• / •	• / •
	3	4	3	4
	- / 2	- / 2	- / 2	- / 2
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•			
	manuell		manuell	
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	• / •	• / •	• / •	• / •
	1218 x 540 x 549	1218 x 540 x 549	1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550
	123er	123er	123er	123er

*** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Übersicht / Integrierbare Kühlgeräte, Nischenhöhe 123 cm

Integrierbare Kühlgeräte

* Haushaltskühlgeräte-Kategorien:
1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel
2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach
4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach
5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach
7 = Kühl-Gefriergerät
8 = Gefrierschrank
9 = Gefriertruhe
10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

SANTO SKS51240S0

SANTO SKS51200S0

SANTO SDS61200S0

SANTO SDS51200S0

EU-Daten				
Haushaltskühlgeräte-Kategorie*	7	1	7	7
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A++	A+
Energieverbrauch** (kWh/Jahr)	225	132	182	232
Nutzinhalt (l): gesamt / Kühlen	210 / 193	228 / 228	195 / 151	195 / 151
Nutzinhalt (l): „Longfresh"-0 °C-Kaltraum / ✳*** -Gefrierraum	- / 17		- / 44	- / 44
NoFrost-Technik				
Lagerzeit bei Störung (Std.)	12		20	20
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	2		4	4
Klimaklasse	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Geräusch, IEC 704-3 (dB (A) re 1 pW)	36	35	36	36
Bauform Einbau- / Unterbaugerät	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
Türmontage	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür
Kühlteil				
COOLMATIC***				
„Longfresh"-0 °C-Kaltraum				
Tür-offen-Alarm (optisch/akustisch)				
Höhenverstellbare Glasablagen	3	4	2	2
„Longfresh"-Schubladen / Gemüseschubladen	- / 2	- / 2	- / 1	- / 1
Innenbeleuchtung	•	•	•	•
Vollautomatische Abtauung	•	•	•	•
Gefrierteil				
FROSTMATIC				
Temperaturwarnung (optisch/akustisch)				
Tür-offen-Alarm (optisch/akustisch)				
Transparente Gefrierschubladen / Flexi-Space				
Abtauvorgang	manuell		manuell	manuell
Ausstattung / Leistung				
Dynamische Umluftkühlung				
Clean Air Control-Filter				
LC-Display mit Touch Control				
Elektronische Temperaturregelung				
Türanschlag rechts/wechselbar	• / •	• / •	• / •	• / •
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	1218 x 540 x 549	1218 x 540 x 549	1218 x 540 x 547	1218 x 540 x 547
Nische	123er	123er	123er	123er

** Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Übersicht / Integrierbare Kühlgeräte, Nischenhöhe 103 cm

Integrierbare Kühlgeräte

SANTO SKS91040F0

SANTO SKS91000F0

SANTO SKS81040F0

SANTO SKS81000F0

SANTO SKS61040S0

SANTO SKS61000S0

SANTO SKS51040S0

SANTO SKS51000S0

7	1	7	1	7	1	7	1
A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+	A+
110	67	166	100	163	101	208	126
160 / 143	180 / 180	160 / 143	180 / 180	169 / 152	185 / 185	169 / 152	185 / 185
- / 17		- / 17		- / 17		- / 17	
12	12	12	12	12		12	
2	2	2	2	2		2	
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
34	33	34	33	36	35	36	35
integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür
•	•	•	•				
• / •	• / •	• / •	• / •				
2	3	2	3	2	3	2	3
- / 1	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1
LED	LED	LED	LED	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•		•					
manuell		manuell		manuell		manuell	
•	•	•	•				
•	•	•	•				
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
1022 x 556 x 550	1022 x 556 x 550	1022 x 556 x 550	1022 x 556 x 550	1021 x 540 x 549	1021 x 540 x 547	1021 x 540 x 549	1021 x 540 x 547
103er	103er	103er	103er	103er	103er	103er	103er

*** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Übersicht / Integrierbare Kühlgeräte, Nischenhöhe 88 cm

Integrierbare Kühlgeräte

* Haushaltskühlgeräte-Kategorien:
1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel
2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach
4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach
5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach
7 = Kühl-Gefriergerät
8 = Gefrierschrank
9 = Gefriertruhe
10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

SANTO SKS68840F1

SANTO SKS68800F1

SANTO SKS68840S2

SANTO SKS68800S2

EU-Daten				
Haushaltskühlgeräte-Kategorie*	7	1	7	1
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch** (kWh/Jahr)	149	96	153	96
Nutzinhalt (l): gesamt / Kühlen	118 / 103	141 / 141	127 / 112	146 / 146
Nutzinhalt (l): „Longfresh“-0 °C-Kaltraum / ✳*** -Gefrierraum	- / 15	- / -	- / 15	- / -
NoFrost-Technik				
Lagerzeit bei Störung (Std.)	12		12	
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	2		2	
Klimaklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geräusch, IEC 704-3 (dB (A) re 1 pW)	36	36	38	38
Bauform Einbau- / Unterbaugerät	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
Türmontage	Festtür	Festtür	Schlepptür	Schlepptür
Kühlteil				
COOLMATIC***		•		
„Longfresh“-0 °C-Kaltraum				
Tür-offen-Alarm (optisch / akustisch)				
Höhenverstellbare Glasablagen	2	3	2	3
„Longfresh“-Schubladen / Gemüseschubladen	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1
Innenbeleuchtung	LED	LED	•	•
Vollautomatische Abtauung	•	•	•	•
Gefrierteil				
FROSTMATIC	•			
Temperaturwarnung (optisch / akustisch)				
Tür-offen-Alarm (optisch / akustisch)				
Transparente Gefrierschubladen / Flexi-Space				
Abtauvorgang	manuell		manuell	
Ausstattung / Leistung				
Dynamische Umluftkühlung				
Clean Air Control-Filter				
LC-Display mit Touch Control				
Elektronische Temperaturregelung	•	•		
Türanschlag rechts / wechselbar	• / •	• / •	• / •	• / •
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	873 x 556 x 549	873 x 556 x 549	873 x 540 x 549	873 x 540 x 549
Nische	88er	88er	88er	88er

** Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Übersicht / Integrierbare Kühlgeräte, Nischenhöhe 88 cm

Integrierbare Kühlgeräte

SANTO SKS58840F1

SANTO SKS58800F1

SANTO SKS58840S1

SANTO SKS58800S1

7	1	7	1	
A+	A+	A+	A+	
190	122	189	123	
118 / 103	141 / 141	127 / 112	146 / 146	
- / 15	- / -	- / 15	- / -	
12		12		
2		2		
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	
36	36	38	38	
integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	
Festtür	Festtür	Schlepptür	Schlepptür	
	•			
2	3	2	3	
- / 1	- / 1	- / 1	- / 1	
LED	LED	•	•	
•	•	•	•	
•				
manuell		manuell		
•	•			
• / •	• / •	• / •	• / •	
873 x 556 x 549	873 x 556 x 549	873 x 540 x 549	873 x 540 x 549	
88er	88er	88er	88er	

*** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Übersicht / Integrierbare Gefriergeräte

Integrierbare Gefriergeräte

* Haushaltskühlgeräte-Kategorien:
1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel
2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach
4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach
5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach
6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach
7 = Kühl-Gefriergerät
8 = Gefrierschrank
9 = Gefriertruhe
10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

	ARCTIS AGN81800F0	ARCTIS AGN71200F0	ARCTIS AGN71000F0	ARCTIS AGS88800F0
EU-Daten				
Haushaltskühlgeräte-Kategorie*	8	8	8	8
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A+	A++
Energieverbrauch** (kWh/Jahr)	241	234	213	155
Nutzinhalt (l): gesamt	208	122	97	94
Nutzinhalt (l): ✳ ✳✳✳ -Gefrierraum	208	122	97	94
NoFrost-Technik	•	•	•	
Lagerzeit bei Störung (Std.)	21	24	26	26
Gefrierleistung (kg/24 Std.)	20	20	15	16
Klimaklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geräusch, IEC 704-3 (dB (A) re 1 pW)	40	40	40	35
Bauform Einbau- / Unterbaugerät	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -
Türmontage	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
Kühlteil				
Höhenverstellbare Glasablagen				
„Longfresh"-Schubladen / Gemüseschubladen				
Innenbeleuchtung				
Vollautomatische Abtauung				
Gefrierteil				
FROSTMATIC	•	•	•	•
Temperaturwarnung (optisch/akustisch)	• / •	• / •	• / •	• / •
Tür-offen-Alarm (optisch/akustisch)	• / •	• / •	• / •	• / •
Temperaturanzeige	Digital	Digital	Digital	Digital
3-Lampen-Kontrollsystem				
Transparente Gefrierschubladen / Flexi-Space	5 / •	4 / •	4 / •	4
Gefrierklappe	2	1		
Abtauvorgang	automatisch	automatisch	automatisch	manuell
Ausstattung / Leistung				
Dynamische Umluftkühlung				
Clean Air Control-Filter				
LC-Display mit Touch Control	•	•	•	•
Elektronische Temperaturregelung	•	•	•	•
Türanschlag rechts/wechselbar	• / •	• / •	• / •	• / •
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	1773 x 540 x 542	1213 x 540 x 547	1021 x 540 x 547	873 x 540 x 547
Nische	178er	123er	103er	88er

** Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Übersicht / Integrierbare Gefriergeräte/Unterbaugeräte

Integrierbare Gefriergeräte/Unterbaugeräte

	ARCTIS AGS78800F0	ARCTIS AGS58800S0	ARCTIS AGS77200F0	ARCTIS AGS57200S0	ARCTIS AGS56000S0	SANTO SKS68240F0	SANTO SKS58200F0	ARCTIS AGS58200F0
	8	8	8	8	8	7	1	8
	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+
	197	197	181	181	169	141	118	189
	94	94	70	70	53	117 / 100	136 / 136	98 / -
	94	94	70	70	53	- / 17		- / 98
	20	20	20	20	23	13		29
	16	16	12	12	9	2,5		18
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
	35	36	36	36	35	36	36	38
	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	integrierbar / -	- / integrierbar	- / integrierbar	- / integrierbar
	Festtür	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Schlepptür	Festtür	Festtür	Festtür
						2	3	
						- / 1	- / 1	
						•	•	
						•	•	
	•	•	•	•	•			•
	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •			• / •
	• / •		• / •		• / •			• / •
	Digital		Digital					
		•		•	•			•
	4	4	3 / -	3	2			3 / -
	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell		manuell
	•		•					
	•	•	•	•	•			•
	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	873 x 540 x 547	873 x 540 x 549	697 x 540 x 547	697 x 540 x 547	595 x 540 x 547	815 x 596 x 550	815 x 596 x 550	815 x 596 x 550
	88er	88er	72er	72er	60er	Unterbau	Unterbau	Unterbau

Geschirrspülen

Ein leidenschaftlicher Koch sollte sich nie sorgen müssen, ob im Geschirrspüler auch alles wieder sauber wird. Beim ProClean™ Reinigungssystem der Neuen Kollektion sorgt ein doppelt rotierender Satelliten-Sprüharm dafür, dass in jeder Ecke und jedem Winkel kraftvoll und gründlich gereinigt wird – egal, wie voll der Geschirrspüler beladen ist oder wie sperrig ein zusätzlicher Topf und der große Servierteller auch sind.

Einbau-Geschirrspüler
Vollintegrierbar, 60 cm 172
Integrierbar, 60 cm 175
Vollintegrierbar, 45 cm 177
Integrierbar, 45 cm 178
Sonderzubehör 179
Tabellenübersicht 180

PROCLEAN™ – DIE 2. GENERATION

Mit der zweiten Generation der ProClean™ Geschirrspüler wurde Platz entwickelt für mehr Geschirr – ohne das bisherige Konzept der Flexibilität für das Alltagsgeschirr aufzugeben. Bei absolut identischen Außenmaßen finden jetzt bis zu 15 Maßgedecke Platz. Damit setzt AEG wieder neue Standards.

GESCHIRRSPÜLEN

Ausdehnung des Konzepts von mehr Flexibilität. Das heißt: Mehr Maßgedecke und haushaltsübliches großes Geschirr. Nun können wir beide Wege gehen! Mit Besteckschublade haben bis zu 15 Maßgedecke Platz – mit Besteckkorb bis zu 13 Maßgedecke.

Korbsystem mit 15 Maßgedecken

Korbsystem mit 13 Maßgedecken

Ausgezeichnet für den Alltag
Die neuen ProClean™ Geschirrspüler lieferten den besten Beweis für ihre Alltagstauglichkeit: Für den LGA-Qualitätstest wurden bei haushaltsüblicher Beladung Reinigung und Trocknung ausgiebig geprüft. Das ausgezeichnete Ergebnis hält jedem Alltag stand: Abwaschen per Hand, Vorspülen oder nochmaliges Spülen entfällt.

Energieeffizienzklasse A++
Sehr energieeffizient sind unsere Geschirrspüler der besten Energieeffizienzklasse A++. Dieses Gerät besitzt auch eine Abschaltautomatik AutoOff – 10 Minuten nach Programmende schaltet sich das Gerät aus.

XXL-Innenraum – 164 Liter sind eine Welt für sich
Auch große Geschirrteile wie Töpfe oder Servier-Teller mit bis zu 33 cm Durchmesser finden mit ProClean™ bequem Platz – damit sind Ihre Kunden perfekt für den Alltag gerüstet. Durch eine platzsparende Bauweise der Technik ist der Innenraum – bei absolut identischen Außenmaßen – von 60 auf 64 cm Höhe und von 154 auf 164 Liter gewachsen und bietet damit 6,5% mehr Freiraum als der nächste Wettbewerber.

Besonders leise
Die AEG Geschirrspüler werden gesehen, aber nicht gehört. Sie zeichnen sich durch einen nahezu geräuschlosesn Betrieb aus – ohne dabei Kompromisse bei der Spülleistung einzugehen.

Edelstahl ohne Fingerspuren
Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Geschirrspüler zu jeder Zeit.

ProClean™ 2. Generation –

Besteckschublade
Neu bei AEG: die leicht herausnehmbare Besteckschublade, bietet viel Platz für Besteck, Salatbesteck, lange Messer und auch Espressotassen. Da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, passen nun bis zu 15 Maßgedecke in die neuen ProClean™ Geschirrspüler. Durch ihre spezielle Form mit einer Griffmulde können die Besteckteile leicht und sauber – ohne Fingerspuren – entnommen werden. Außerdem ist die gesamte Schublade einfach herauszunehmen und sogar in eine Küchenschublade einsetzbar.

Klappbare Halterung für große Trinkgläser
An beiden Korbseiten befindet sich eine klappbare Halterung, die Ihren großen Trinkgläsern einen festen Stand ermöglicht.

Korbgriffe mit Edelstahleinleger
Im hochwertigen Bereich sind die Griffe der Körbe mit einem Edelstahleinleger versehen und wirken damit noch edler.



Bierglashalterung
Mit der Bierglashalterung im Unterkorb finden selbst große Biergläser sowie schmale Vasen festen Halt.



Messerhalter
Der spezielle Einsatz spült schonend und sicher lange und scharfe Messer.

Maßgedecke
Die neue Generation der ProClean™ Geschirrspüler bietet nun auch Platz für bis zu 15 Maßgedecke. Damit setzt AEG wieder neue Standards.

Soft Spikes
Die neuen Soft Spikes im Oberkorb geben Ihren wertigen Gläsern jetzt noch besseren Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.



SoftGrip Weinglashalter
Bei den neuen Weinglashaltern können die Stiele der Weingläser einfach eingeklipst werden. Sicherer und fester kann kein Weinglas im Geschirrspüler stehen.

Neues Korbsystem



ProClean™ definiert Beladung neu
Das Leben in deutschen Haushalten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Die Aufgaben in der Küche auch. Darum werden die traditionellen Normen dem wahren Leben nicht mehr gerecht – das gilt auch für das Maßgedeck nach DIN oder EN. Studien zeigen: 98% aller Spülmaschinen-Beladungen haben mit dem Standard nichts mehr gemeinsam*. Darum wird in 50% der Haushalte mit Spülmaschine weiterhin auch per Hand gespült. Um den Nutzen für den Kunden zu maximieren, geht es also vor allem darum, das Beladungsvolumen für den Alltag zu erhöhen.

Umklappbare Tellerreihen
Bei den neuen ProClean™ Geschirrspülern lassen sich im Unterkorb bis zu 6 Stachelreihen umlegen. Dadurch wird der Unterkorb so dicht ausgefüllt, dass auch kleinere Töpfe oder Schüsseln nicht durchfallen können. Außerdem ist der Unterkorb dadurch komplett flach und bietet somit auch Platz für große Geschirrteile.



QuickLift Höhenverstellung
Die ProClean™ Körbe bieten Stabilität, ein perfektes Auszugsverhalten und eine durchdachte Ordnung mit den richtigen Plätzen für alle Arten und Formen von Küchenutensilien. Mit dem QickLift kann die Höhe des Oberkorbes verstellt werden, um den Innenraum an größere Formate anzupassen – das geht sogar, wenn dieser voll beladen ist.

Platz für große Gläser
Durch den höheren Oberkorb bei Geräten mit Besteckkorb eröffnet sich die Möglichkeit, große Gläser auch am äußeren Rand des Oberkorbes zu platzieren.

Glasschutzsystem
Dank einem sanften Temperaturübergang in den Reinigungsphasen, der glasschonenden Wasserhärteeinstellung und einem besonderen Glas-Programm werden Gläser äußerst schonend gereinigt. Damit sie lange Freude an allen und insbesondere auch an hochwertigen Gläsern haben.

Vollauszug bei allen Körben
Alle Körbe lassen sich ganz herausziehen, sodass auch der hintere Bereich leicht einzuräumen ist.

Korbbremse im Unterkorb
Der Unterkorb wurde mit einer Korbbremse versehen, sodass beim Herausziehen des Unterkorbes dieser nicht über die Tür rollt.

Besteckkorb
Der neue Besteckkorb lässt sich bequem über die vorderen Tellerhalter verschieben und das Besteckgitter kann platzsparend eingeklappt werden. Somit kann flexibel großer freier Raum für sperriges Kochgeschirr wie z. B. Bräter geschaffen werden. Um auch kleine Besteckteile mühelos entnehmen zu können, befinden sich an der Seite größere Öffnungen. Somit kann auch jeder Kaffeelöffel ohne Weiteres entnommen werden.

* Ergebnis einer Studie der Universität Bonn für Deutschland, Italien, Schweden, Großbritannien in 2008.

ProClean™ 2. Generation – Reinigung

Sprühende Kraft auf 5 Ebenen
ProClean™ schafft mit einem zusätzlichen Sprüharm beste Voraussetzungen für noch mehr Perfektion – auf insgesamt 5 Sprüh-Ebenen. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt insbesondere dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.

Der einzigartige Satelliten-Sprüharm
Je feiner das Spülwasser verteilt wird, desto genauer kann es die Verschmutzungen lösen. Das ProClean™ Reinigungssystem setzt auf einen neuartigen ProClean™ Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation und bringt damit Sauberkeit bis in jeden Winkel und schwer erreichbare Ecken – auch bei sperriger oder voluminöser Beladung.

Selbstreinigendes Sieb
Durch die neue Wellenform entfällt das lästige Reinigen des Flächensiebes. Die neue Form sorgt für eine bessere Zirkulation des Wassers im System und Essensreste werden von der Pumpe ferngehalten.

AutoSense 45–70°C
Im AutoSense 45–70°C Programm erkennt der neue integrierte Hochleistungssensor den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung noch präziser. Die Spülparameter werden dann automatisch eingestellt, um Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen zu maximieren.

ProWater-System
Das ProWater-System garantiert ein noch perfekteres Reinigungsergebnis. Durch den zusätzlichen dritten Sprüharm an der Decke des Spülinnenraumes wird jegliches Geschirr auch in überfüllten Körben gründlich gereinigt.

Intensiv-Pro 70°C – für die perfekte Hygiene
Ideal zum Reinigen von stark verschmutztem Geschirr, von angetrockneten Speiseresten wie Eiweiß oder Stärke. Dank einer Temperatur von 70°C in einem Zeitraum von 10 Minuten im Programmschritt Klarspülen wird für zusätzliche Hygienesicherheit – auch zum Beispiel bei Schneidbrettern – gesorgt. Eine geniale Lösung für Personen, die sensibel auf Bakterien reagieren. Diese vorteilhafte Wirkungsweise wurde auch von der Landesgewerbeanstalt LGA geprüft und zertifiziert.

ExtraHygiene
Option zur Erhöhung der Temperatur im letzten Spülgang auf 70°C, welche über einen Zeitraum von 10 Minuten gehalten wird. Dies stellt sicher, dass 99,99% bakterienfrei gespült wird.
Im Intensivprogramm PRO70 bereits integriert, kann diese Option nun auch für das Automatic- und das 30-Minuten-Programm aktiviert werden.

Wassersensor
Der Wassersensor misst die Trübung des Spülwassers. Dieser entscheidet, ob es ersetzt werden muss, weiterverwendet werden kann, oder ob ein zusätzlicher Spülgang erforderlich ist und welches die optimale Spültemperatur ist. Somit ist das beste Spülergebnis mit minimalem Energie- und Wasserverbrauch sichergestellt.

ProClean™ 2. Generation –



Dosiereinheit mit praktischem Schiebemechanismus
In der neuen, flachen Innentür sitzt die neue Dosiereinheit mit Schiebemechanismus. Das Reinigungsmittel fällt dadurch während der Reinigungsphase direkt in den Innnenraum und große Besteck-/Geschirrteile können nicht den Deckel der Dosiereinheit blockieren.

TimeBeam – Projektion der Restlaufanzeige
Damit die Restlaufzeit sichtbar bleibt, haben die vollintegrierten Modelle der 9er- und 8er-Serie die „TimeBeam"-Anzeige: Die noch verbleibende Zeit sieht man als Projektion auf dem Boden.





BeamOnFloor 2-farbig
Der vollintegrierte Geschirrspüler FAVORIT ist bekanntlich sehr leise. Damit er überhaupt bemerkt wird, strahlt er einen roten Lichtpunkt auf den Boden ab, solange ein Programm läuft, bzw. er blinkt, sofern eine Störung vorliegt. Das Programmende zeigt der Geschirrspüler mit einem grünen Lichtpunkt an.

Umweltfreundlich ohne Standby: AutoOff
Der Standby-Modus wird noch immer unterschätzt – obwohl er bei vielen Geräten entscheidend zum Stromverbrauch beiträgt: AEG schließt diese Lücke beim Energiesparen und senkt den Stromverbrauch bei Nichtnutzung wirklich auf Null. Die AutoOff-Funktion trennt zehn Minuten nach Ende des Programmes automatisch die Verbindung zum Stromnetz – so vollständig, als ob der Netzstecker gezogen wurde.

Auf die Schnelle sauberes Geschirr: mit 30-Minuten-Programm 60°C
Ein spezielles Programm reinigt eine halbe Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr während der nächsten Party – blitzsauber, in rekordverdächtigen 30 Minuten und bei effizienten 60°C.

Inverter-Motor
Der Inverter-Motor arbeitet wie die Antriebsaggregate professioneller Maschinen – ohne Kohlebürsten. Damit erreicht der Motor eine wesentlich längere Lebensdauer, da keine Abnutzung mehr auftritt. Das macht ihn zum langlebigsten, leisesten und sparsamsten Motor in unseren Geschirrspülern.

TimeSaver
Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50% kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.

Besondere Ausstattung

Sparsamkeit bei jeder Beladungsmenge
Die Beladungserkennung Sensorlogic ermittelt die Geschirrart und -menge und die dafür benötigte Wasserzufuhr. Ist der Geschirrspüler voll beladen, verbleibt mehr Wasser auf dem Geschirr und demzufolge muss auch mehr Wasser zugeführt werden. Ist wenig Geschirr enthalten, fließt mehr Wasser zurück und umso weniger muss zugeführt werden. Parallel messen Sensoren auch die Zeit, die für die Erwärmung des Wassers im Geschirrspüler im jeweiligen Reinigungsprogramm benötigt wird. Auch hier gilt, je mehr Geschirr enthalten ist, desto mehr Zeit wird für die Erwärmung des Wassers erforderlich. Aus diesen zwei Einflussgrößen, Geschirrmenge und Aufwärmzeit, ermittelt die einzigartige Beladungserkennung Sensorlogic die notwendige Wassermenge, den Energiebedarf und passt Programmabläufe entsprechend an. Da kann man sicher sein, dass nicht mehr Strom und Wasser eingesetzt werden als unbedingt notwendig.

Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
Alle ProClean™ Modelle besitzen eine Startzeitvorwahl von 1–24 Stunden für die individuelle Zeitplanung. Während das Programm läuft, können Sie die jeweils aktuelle Restlaufzeit in Minuten ablesen.

Salz- und Klarspüleranzeige
Alle Funktionen sind unter Kontrolle mit den LED-Anzeigen, die sofort signalisieren, dass der Vorrat an Klarspüler oder Salz zur Neige geht.

Aqua Control
Der FAVORIT hält dicht – mit Aqua Control, dem Rundumschutz vor Auslaufen und Schäden am Zulaufschlauch. Eine Entleerpumpe sorgt dafür, dass abgepumpt wird. Und wenn es ernst wird, gibt Aqua-Alarm sofort ein akustisches Warnsignal. Da kann nichts passieren – das garantiert AEG ein ganzes FAVORIT-Leben lang.

„MultiTalent"
Egal welcher Reiniger, das Resultat heißt glänzendes Geschirr. Die strahlenden Vorteile der neuen FAVORIT Geschirrspüler mit Multi-Tab-Funktion. Mit der Multi-Tab-Funktion wird der Programmablauf angepasst und die Anzeigen sowie die Zugabe von Klarspüler und Salz abgeschaltet. Selbstverständlich sind unsere Geschirrspüler für alle Mehrkomponenten Tabs, wie z.B. 3in1 oder Alles in 1 oder für getrennte Komponenten geeignet.

Warmwasser statt Erwärmung: Thermo Efficient Technology
Um Energieverbrauch und CO_2-Ausstoß auf ein Mindestmaß zu senken, verfügen die ProClean™ Geschirrspüler über ein Warmwasser-System. Das Wasser wird nicht im Gerät erwärmt, sondern über den Warmwasser-Anschluss bezogen. Besonders umweltfreundlich ist diese Lösung, wenn das Wasser mit einer Solaranlage erwärmt wird.

reddot design award
winner 2011

Wir freuen uns, dass eine Vielzahl an Produkten unserer Neuen Kollektion mit dem renommierten Designpreis Reddot Design Award ausgezeichnet wurden. Dieser weltweit anerkannte Award bestätigt unser Streben nach perfekter Leistung, Innovation und Design.

Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm

FAVORIT F88700VI1P

Optimale Reinigung bei minimalem Energieverbrauch

Die neue Generation der ProClean™ Geschirrspüler liefert bei jeder Beladung hervorragende Reinigungsergebnisse. Die innovative Technologie garantiert einen niedrigen Energieverbrauch.

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite
Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Herausnehmbare Besteckschublade mit viel Platz**

- 43 dB – ExtraSilent 41 dB
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,96 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 15 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- Besteckschublade mit Edelstahlgriff und Messerhalter
- Oberkorb: 12 SoftGrip Weinglashalter, 4 SoftSpikes
- Unterkorb: Bierglashalter, 6 SoftGrip Weinglashalter
- LED-Innenbeleuchtung
- 8 Programme
- TimeBeam
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 550

FAVORIT F78600VI1P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**

- 43 dB – ExtraSilent 41 dB
- Verbrauchswerte: 10,2 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 13 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 4 SoftSpikes
- 8 Programme
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Inverter-Motor

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 550

FAVORIT F66600VI1P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**

- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- Verbrauchswerte: 10,2 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 13 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 2 SoftSpikes
- 6 Programme
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Inverter-Motor

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 550

Einbau-Geschirrspüler / Vollintegrierbar, 60 cm

FAVORIT F55600VI1P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

- **Die TimeSaver Funktion reduziert die Programmdauer um 50%**

- 46 dB
- Verbrauchswerte: 10,2 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 13 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- 5 Programme
- TimeSaver Option
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 550

FAVORIT F55510VI0

AutoSense-Programm für maximale Effizienz

- **Energieeffizienzklasse A++: 21% effizienter als die Energieklasse A, im Vergleich der Klassen mit zusätzlicher Abschaltautomatik AutoOff**

- 47 dB
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 12 Maßgedecke
- 5 Programme
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- AutoOff
- Multi-Tab Funktion

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 555

FAVORIT F55500VI0

Energieeffizienzklasse A+: 11% effizienter als die Energieklasse A, im Vergleich der Klassen

- **Zeitvorwahloption von 1 bis 24 Stunden**

- 47 dB
- Verbrauchswerte: 11 l, 1,03 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 12 Maßgedecke
- 5 Programme
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- AutoOff
- Multi-Tab Funktion

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 555

FAVORIT F34500VI0

Energieeffizienzklasse A+: 11% weniger Energieverbrauch als Klasse A

- **AquaControl für ein Maximum an Sicherheit – die Wasserzufuhr wird komplett gesperrt**

- 49 dB
- Verbrauchswerte: 11 l, 1,02 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 12 Maßgedecke
- 4 Programme
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Beladungserkennung Sensorlogic

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 555

Einbau-Geschirrspüler / Integrierbar, 60 cm

FAVORIT F78600IM0P

Optimale Reinigung bei minimalem Energieverbrauch

- **Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen für maximale Wasserreichweite**

- 43 dB – ExtraSilent 41 dB
- Energieeffizienzklasse A++
- Verbrauchswerte: 10,2 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 13 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 4 SoftSpikes
- 8 Programme
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

FAVORIT F66600IM0P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**

- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- Verbrauchswerte: 10,2 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 13 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 2 SoftSpikes
- 6 Programme
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

FAVORIT F55600IM0P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

- **Die TimeSaver Funktion reduziert die Programmdauer um 50%**

- 46 dB
- Verbrauchswerte: 10,2 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 13 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- 6 Programme
- TimeSaver Option
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

FAVORIT F55510IM0

AutoSense-Programm für maximale Effizienz

- **Energieeffizienzklasse A++: 21% effizienter als die Energieklasse A, im Vergleich der Klassen mit zusätzlicher Abschaltautomatik AutoOff**

- 47 dB
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,92 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 12 Maßgedecke
- 6 Programme
- ExtraHygiene Option
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- AutoOff

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

Einbau-Geschirrspüler / Integrierbar, 60 cm

FAVORIT F55500IM0

Energieeffizienzklasse A+: 11% effizienter als die Energieklasse A, im Vergleich der Klassen

- **AquaControl für ein Maximum an Sicherheit – die Wasserzufuhr wird komplett gesperrt**

- 47 dB
- Verbrauchswerte: 11 l, 1,03 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 12 Maßgedecke
- 6 Programme
- ExtraHygiene Option
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- AutoOff

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

FAVORIT F34500IM0

Energieeffizienzklasse A+: 11% weniger Energieverbrauch als Klasse A

- **AquaControl für ein Maximum an Sicherheit – die Wasserzufuhr wird komplett gesperrt**

- 49 dB
- Verbrauchswerte: 11 l, 1,02 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 12 Maßgedecke
- 4 Programme
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Beladungserkennung Sensorlogic

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

Einbau-Geschirrspüler / Vollintegrierbar, 45 cm

FAVORIT F78450VI0P

ProClean™ für außergewöhnliche Reinigungsergebnisse

- **A+++ mit AutoOff-Funktion – im Vergleich der Klassen 29% effizienter als die Klasse A**

- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- Verbrauchswerte: 8,5 l, 0,62 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 9 Maßgedecke
- 8 Programme
- TimeSaver Option
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- AutoOff

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 550

FAVORIT F78420VI0P

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse

- **TimeSaver Funktion – gibt Ihnen die Freiheit, die Programmdauer zu reduzieren**

- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- Energieeffizienzklasse A++
- Verbrauchswerte: 8,9 l, 0,7 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 8 Programme, 5 Temperaturen
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- TimeSaver Option
- BeamOnFloor, 2-farbig
- Inverter-Motor
- AutoOff

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 550

FAVORIT F55400VI0P

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse

- **AutoOff: 10 Minuten nach Ablauf des Programms schaltet sich der Geschirrspüler vollständig aus**

- Nur 49 dB
- Energieeffizienzklasse A
- Verbrauchswerte: 8,9 l, 0,89 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- BeamOnFloor, 2-farbig
- Multi-Tab Funktion
- AutoOff

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 550

FAVORIT F35400VI0

Kraftvolle Reinigung von stark verschmutztem Geschirr

- Nur 52 dB
- Energieeffizienzklasse A
- Verbrauchswerte: 13 l, 0,86 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Anzeige für Salz nachfüllen

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 550

Einbau-Geschirrspüler / Integrierbar, 45 cm

FAVORIT F78450IM0P

ProClean™ für außergewöhnliche Reinigungsergebnisse

- **A+++ mit AutoOff-Funktion – im Vergleich der Klassen 29% effizienter als die Klasse A**

- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- Verbrauchswerte: 8,5 l, 0,62 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 9 Maßgedecke
- 7 Programme
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 575

FAVORIT F78420IM0P

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse

- **Energieeffizienzklasse A++: 21% effizienter als die Energieklasse A, im Vergleich der Klassen mit zusätzlicher Abschaltautomatik AutoOff**

- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- Energieeffizienzklasse A++
- Verbrauchswerte: 8,9 l, 0,7 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 7 Programme, 5 Temperaturen
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter-Motor
- AutoOff

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 575

FAVORIT F55400IM0P

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse

- **AutoOff: 10 Minuten nach Ablauf des Programms schaltet sich der Geschirrspüler vollständig aus**

- Nur 49 dB
- Energieeffizienzklasse A
- Verbrauchswerte: 8,9 l, 0,89 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Multi-Tab Funktion
- AutoOff
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 575

FAVORIT F35400IM0

Kraftvolle Reinigung von stark verschmutztem Geschirr

- **Zeitvorwahloption von bis zu 3 Stunden**

- Nur 52 dB
- Energieeffizienzklasse A
- Verbrauchswerte: 13 l, 0,86 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- Max. 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Anzeige für Salz und Klarspüler nachfüllen

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 575

Sonderzubehör / Geschirrspüler

Verlängerungsschlauchsätze für Geschirrspüler

Modell/Typ	Maße
FLEX100 Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung	1 m
FLEX200 Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung	2 m

Möbeltürersatz bei freigestalteter Küche für Geschirrspüler FAVORIT

- wenn keine geeignete Front aus dem Küchenmöbelprogramm für Ihren neuen Geschirrspüler lieferbar ist
- wenn der Kauf einer Einbauküche erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist, der integrierfähige Geschirrspüler bereits beschafft werden kann

Front in Edelstahl für 60 cm breite „i"-Geschirrspüler

Modell/Typ	Maße
FI60M (Edelstahl)	Front H 545 x B 590 mm

Modell/Typ	Maße
FI60LM (Edelstahl)	Front H 588 x B 590 mm

Volledelstahlfront mit Griff für „Vi"-Geschirrspüler

Modell/Typ	Maße
FFI60M (Edelstahl)	Front H 715 x B 590 mm

Kit für den Einbau der ProClean™ Modelle in eine Großraum-Nische

Modell/Typ
FITS-ALLII

Übersicht / Geschirrspüler

Vollintegrierbar, 60 cm

FAVORIT
F88700VI1P

FAVORIT
F78600VI1P

EU-Daten		
Farbe / Blendenfarbe	Edelstahl	Edelstahl
Anzahl Maßgedecke	15	13
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)	270	262
Energieverbrauch (kWh)	0,96	0,93
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / unausgeschalteten Zustand (W)	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr)	3080	2860
Wasserverbrauch (l)	11	10,2
Trocknungsklasse	A	A
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
Dauer des Deklarationsprogramms (min)	195	195
Dauer des unausgeschalteten Zustands	10	10
Schall Leistung (dB re 1 pW)	43	43
Bauart: 60 cm, vollintegrierbar	•	•
Ausstattung		
ProClean™ / XXL-Innenraum	• / •	• / •
ProWater System – 3. Sprüharm	•	•
ProClean™ Satelliten-Sprüharm	•	•
AutoOff	•	•
Beladungserkennung Sensorlogic	•	•
Optionen	ExtraHygiene; Multitab; Time Saver	ExtraHygiene; Multitab; Time Saver
Glasschutzsystem	•	•
Warmwasseranschluss bis 60°C	•	•
Anzahl Programme / Temperaturen	8 / 5	8 / 5
Wassersensor	•	•
Startzeitvorwahl / Restlaufanzeige	1–24 Std. / •	1–24 Std. / •
LED-Innenbeleuchtung	•	
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •	• / •
Antifinger Edelstahl-Beschichtung		
Aqua-Control	•	•
Touch Control / BeamOnFloor	• / TimeBeam	– / 2-farbig
Inverter-Motor	•	•
Höhenverstellung Oberkorb	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung
Spezifikation Oberkorb	12 SoftGrip Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl	6 SoftGrip Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser; 4 SoftSpikes
Tassenablagen Oberkorb	4 klappbar	4 klappbar
Spezifikation Unterkorb	6 klappbare Tellerhalter; Bierglashalterung; klappbare Ablagen mit 6 SoftGrip Weinglas-haltern; Griff mit Edelstahl	4 klappbare Tellerhalter
Besteckschublade / Messerhalter	• / •	
Besteckkorb		•
Automatische Türöffnung		
Programme		
ProZone / ExtraSilent	– / 41 dB	– / 41 dB
Intensiv-Pro 70°C / Normal 65°C	• / –	• / –
AutoSense 45–70°C / Automatic 45–70°C	• / –	• / –
Energiesparen 50°C	•	•
30 Minuten 60°C / 60 Minuten 55°C	• / •	• / •
Glas 45°C / Vorspülen	• / •	• / •
Technische Daten		
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Schlepptürtechnologie „PerfectFit“	•	•
Doppeldrehpunktscharnier		
Geeignet für Hocheinbau	•	•
Geeignet für die Großraumnische mit Sonderzubehör FITS-ALLII	•	•
Spannung (V)	220–240	220–240
Anschlusswert (W)	2200	2200
Absicherung (A)	10	10

Übersicht / Geschirrspüler

Vollintegrierbar, 60 cm

FAVORIT
F66600VI1P

FAVORIT
F55600VI1P

FAVORIT
F55510VI0

	Edelstahl	Schwarz	Schwarz
	13	13	12
	A++	A++	A++
	262	262	258
	0,93	0,93	0,92
	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,99
	2860	2860	2775
	10,2	10,2	9,9
	A	A	A
	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
	195	195	195
	10	10	10
	44	46	47
	•	•	•
	• / •	• / •	
	•	•	
	•	•	
	•	•	•
	•	•	•
	ExtraHygiene; Multitab; Time Saver	Multitab; Time Saver	Multitab
	•	•	
	•	•	
	6 / 4	5 / 4	5 / 4
	•	•	•
	1–24 Std. / •	1–24 Std. / •	1–24 Std. / •
	• / •	• / •	• / •
	•	•	•
	– / 2-farbig	– / 2-farbig	
	•	•	
	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung
	6 SoftGrip Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser; 2 SoftSpikes	2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser	
	4 klappbar	4 klappbar	4 klappbar
	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter
	•	•	•
	– / 42 dB		
	• / –	• / –	• / –
	• / –	• / –	• / –
	•	•	•
	• / –	• / –	• / –
	• / –	– / •	– / •
	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 555
	•	•	
			•
	•	•	•
	•	•	
	220–240	220–240	220–240
	2200	2200	2200
	10	10	10

Übersicht / Geschirrspüler

Vollintegrierbar, 60 cm

FAVORIT
F55500VI0

FAVORIT
F34500VI0

EU-Daten		
Farbe / Blendenfarbe	Schwarz	Schwarz
Anzahl Maßgedecke	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)	290	290
Energieverbrauch (kWh)	1,03	1,02
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / unausgeschalteten Zustand (W)	0,1 / 0,99	0,5 / 0,5
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr)	3080	3080
Wasserverbrauch (l)	11	11
Trocknungsklasse	A	A
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
Dauer des Deklarationsprogramms (min)	195	195
Dauer des unausgeschalteten Zustands	10	N/A
Schall Leistung (dB re 1 pW)	47	49
Bauart: 60 cm, vollintegrierbar	•	•
Ausstattung		
ProClean™ / XXL-Innenraum		
ProWater System – 3. Sprüharm		
ProClean™ Satelliten-Sprüharm		
AutoOff	•	
Beladungserkennung Sensorlogic	•	•
Optionen	Multitab	
Glasschutzsystem		
Warmwasseranschluss bis 60°C		
Anzahl Programme / Temperaturen	5 / 4	4 / 3
Wassersensor	•	
Startzeitvorwahl / Restlaufanzeige	1–24 Std. / •	3 Std. / –
LED-Innenbeleuchtung		
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •	• / •
Antifinger Edelstahl-Beschichtung		
Aqua-Control	•	•
Touch Control / BeamOnFloor		
Inverter-Motor		
Höhenverstellung Oberkorb	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Manuelle Höhenverstellung
Spezifikation Oberkorb		
Tassenablagen Oberkorb	4 klappbar	4 klappbar
Spezifikation Unterkorb	2 klappbare Tellerhalter	
Besteckschublade / Messerhalter		
Besteckkorb	•	•
Automatische Türöffnung		
Programme		
ProZone / ExtraSilent		
Intensiv-Pro 70°C / Normal 65°C	• / –	• / •
AutoSense 45–70°C / Automatic 45–70°C	• / –	
Energiesparen 50°C	•	•
30 Minuten 60°C / 60 Minuten 55°C	• / –	
Glas 45°C / Vorspülen	– / •	– / •
Technische Daten		
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	818 x 596 x 555	818 x 596 x 555
Doppeldrehpunktscharnier	•	
Geeignet für Hocheinbau	•	•
Geeignet für die Großraumnische mit Sonderzubehör FITS-ALLII		
Spannung (V)	220–240	220–240
Anschlusswert (W)	2200	2200
Absicherung (A)	10	10

Übersicht / Geschirrspüler

Integrierbar, 60 cm

FAVORIT
F78600IM0P

FAVORIT
F66600IM0P

FAVORIT
F55600IM0P

Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
13	13	13
A++	A++	A++
262	262	262
0,93	0,93	0,93
0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
2860	2860	2860
10,2	10,2	10,2
A	A	A
Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
195	195	195
10	10	10
43	44	46
•	•	•
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
ExtraHygiene; Multitab; Time Saver	ExtraHygiene; Multitab; Time Saver	Multitab; Time Saver
•	•	•
•	•	•
8 / 5	6 / 4	6 / 4
•	•	•
1–24 Std. / •	1–24 Std. / •	1–24 Std. / •
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
•	•	•
Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung
6 SoftGrip Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser; 4 SoftSpikes	6 SoftGrip Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser; 2 SoftSpikes	2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser
4 klappbar	4 klappbar	4 klappbar
4 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter
•	•	•
– / 41 dB	– / 42 dB	
• / –	• / –	• / –
• / –	• / –	• / –
•	•	•
• / •	• / –	• / –
• / •	• / –	• / •
818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575
•	•	•
•	•	•
•	•	•
220–240	220–240	220–240
2200	2200	2200
10	10	10

Übersicht / Geschirrspüler

Integrierbar, 60 cm

FAVORIT
F55510IM0

FAVORIT
F55500IM0

EU-Daten		
Farbe / Blendenfarbe	Edelstahl	Edelstahl
Anzahl Maßgedecke	12	12
Energieeffizienzklasse	A++	A+
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)	258	290
Energieverbrauch (kWh)	0,92	1,03
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / unausgeschalteten Zustand (W)	0,1 / 0,99	0,1 / 0,99
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr)	2775	3080
Wasserverbrauch (l)	9,9	11
Trocknungsklasse	A	A
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
Dauer des Deklarationsprogramms (min)	195	195
Dauer des unausgeschalteten Zustands	10	10
Schall Leistung (dB re 1 pW)	47	47
Bauart: 60 cm, integrierbar	•	•
Ausstattung		
ProClean™ / XXL-Innenraum		
ProWater System – 3. Sprüharm		
ProClean™ Satelliten-Sprüharm		
AutoOff	•	•
Beladungserkennung Sensorlogic	•	•
Optionen	ExtraHygiene; Multitab	ExtraHygiene; Multitab
Glasschutzsystem		
Warmwasseranschluss bis 60°C		
Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 4	6 / 4
Wassersensor	•	•
Startzeitvorwahl / Restlaufanzeige	1–24 Std. / •	1–24 Std. / •
LED-Innenbeleuchtung		
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •	• / •
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	•	•
Aqua-Control	•	•
Touch Control / BeamOnFloor		
Inverter-Motor		
Höhenverstellung Oberkorb	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung
Spezifikation Oberkorb		
Tassenablagen Oberkorb	4 klappbar	4 klappbar
Spezifikation Unterkorb	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter
Besteckschublade / Messerhalter		
Besteckkorb	•	•
Automatische Türöffnung		
Programme		
ProZone / ExtraSilent		
Intensiv-Pro 70°C / Normal 65°C	• / –	• / –
AutoSense 45–70°C / Automatic 45–70°C	• / –	• / –
Energiesparen 50°C	•	•
30 Minuten 60°C / 60 Minuten 55°C	• / –	• / –
Glas 45°C / Vorspülen	• / •	• / •
Technische Daten		
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575
Doppeldrehpunktscharnier		
Geeignet für Hocheinbau	•	•
Geeignet für die Großraumnische mit Sonderzubehör FITS-ALLII		
Spannung (V)	220–240	220–240
Anschlusswert (W)	2200	2200
Absicherung (A)	10	10

Übersicht / Geschirrspüler

Integrierbar, 60 cm

FAVORIT
F34500IM0

	Edelstahl
	12
	A+
	290
	1,02
	0,5 / 0,5
	3080
	11
	A
	Energiesparen 50°C
	195
	N/A
	49
	•
	•
	4 / 3
	3 Std. / –
	• / •
	•
	•
	Manuelle Höhenverstellung
	4 klappbar
	•
	• / •
	•
	– / •
	818 x 596 x 575
	•
	220–240
	2200
	10

Übersicht / Geschirrspüler

Vollintegrierbar, 45 cm

	FAVORIT F78450VI0P	FAVORIT F78420VI0P	FAVORIT F55400VI0P	FAVORIT F35400VI0
EU-Daten				
Farbe / Blendenfarbe	Edelstahl	Edelstahl	Schwarz	Schwarz
Anzahl Maßgedecke	9	9	9	9
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A	A
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)	174	197	250	249
Energieverbrauch (kWh)	0,62	0,7	0,89	0,86
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / unausgeschalteten Zustand (W)	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,99
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr)	2380	2495	2495	3640
Wasserverbrauch (l)	8,5	8,9	8,9	13
Trocknungsklasse	A	A	A	A
Deklarationsprogramm: Energiesparen	50°C	50°C	50°C	50°C
Dauer des Deklarationsprogramms (min)	220	195	195	123
Dauer des unausgeschalteten Zustands	10	10	10	N/A
Schall Leistung (dB re 1 pW)	45	45	49	52
Bauart: 45 cm	Vollintegrierbar	Vollintegrierbar	Vollintegrierbar	Vollintegrierbar
Ausstattung				
ProClean™	•	•	•	
Deckendusche	•	•	•	•
ProClean™ Satelliten-Sprüharm	•	•	•	
AutoOff	•	•	•	
Beladungserkennung Sensorlogic	•	•	•	•
Optionen	Multitab; Time Saver	Multitab; Time Saver	Multitab	
Glasschutzsystem	•	•	•	
Warmwasseranschluss bis 60°C	•	•	•	
Anzahl Programme / Temperaturen	8 / 5	8 / 5	5 / 4	5 / 4
Wassersensor	•	•	•	
Startzeitvorwahl / Restlaufanzeige	1–24 Std. / •	1–24 Std. / •	1–24 Std. / •	
LED-Innenbeleuchtung				
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •	• / •	• / •	• / –
Antifinger Edelstahl-Beschichtung				
Aqua-Control	•	•	•	•
BeamOnFloor	2-farbig	2-farbig	2-farbig	
Inverter-Motor	•	•		
Höhenverstellung Oberkorb	Beidseitige Schnellhöhen-verstellung	Beidseitige Schnellhöhen-verstellung	Beidseitige Schnellhöhen-verstellung	Manuelle Höhen-verstellung
Spezifikation Oberkorb	Soft Spikes	Soft Spikes		
Tassenablagen Oberkorb	4 klappbar	4 klappbar	4 klappbar	4 klappbar
Spezifikation Unterkorb	4 klappbare Tellerhalter	4 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter
Besteckkorb	•	•	•	•
Automatische Türöffnung	•			
Programme				
ProZone / ExtraSilent	– / 43 dB	– / 43 dB		
Intensiv-Pro 70°C / Normal 65°C	• / –	• / –	• / –	• / •
AutoSense 45–70°C / Automatic 45–70°C	• / –	• / –	– / •	
Energiesparen 50°C	•	•	•	•
30 Minuten 60°C / 60 Minuten 55°C	• / •	• / •	• / –	• / –
Glas 45°C / Vorspülen	• / •	• / •	– / •	– / •
Technische Daten				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550
Doppeldrehpunktscharnier	•	•	•	•
Geeignet für Hocheinbau		•	•	•
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240	220–240
Anschlusswert (W)	2100	2100	2100	2100
Absicherung (A)	10	10	10	10

Übersicht / Geschirrspüler

Integrierbar, 45 cm

	FAVORIT F78450IM0P	FAVORIT F78420IM0P	FAVORIT F55400IM0P	FAVORIT F35400IM0
	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
	9	9	9	9
	A+++	A++	A	A
	174	197	250	249
	0,62	0,70	0,89	0,86
	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,99
	2380	2495	2495	3640
	8,5	8,9	8,9	13
	A	A	A	A
	50°C	50°C	50°C	50°C
	220	195	195	123
	10	10	10	N/A
	45	45	49	52
	Integrierbar	Integrierbar	Integrierbar	Integrierbar
	•	•	•	
	•	•	•	•
	•	•	•	
	•	•	•	
	•	•	•	•
	ExtraHygiene; Multitab; Time Saver	ExtraHygiene; Multitab; Time Saver	Multitab	
	•	•	•	
	•	•	•	
	7 / 5	7 / 5	5 / 4	5 / 4
	•	•	•	
	1–24 Std. / •	1–24 Std. / •	1–24 Std. / •	3 Std. / –
	• / •	• / •	• / •	• / •
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•		
	Beidseitige Schnellhöhen-verstellung	Beidseitige Schnellhöhen-verstellung	Beidseitige Schnellhöhen-verstellung	Manuelle Höhen-verstellung
	Soft Spikes	Soft Spikes		
	4 klappbar	4 klappbar	4 klappbar	4 klappbar
	4 klappbare Tellerhalter	4 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter
	•	•	•	•
	•			
	– / 43 dB	– / 43 dB		
	• / –	• / –	• / –	• / •
	• / –	• / –	– / •	
	•	•	•	•
	• / •	• / •	• / –	• / –
	• / –	• / –	– / •	– / •
	818 x 446 x 575	818 x 446 x 575	818 x 446 x 575	818 x 446 x 575
	•	•	•	•
		•	•	•
	220–240	220–240	220–240	220–240
	2100	2100	2100	2100
	10	10	10	10

Waschen

Vollintegrierbare Unterbau-Waschvollautomaten / vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner

Vollintegrierter Einbau hinter einer Möbeltür
So bleibt Ihr Küchendesign erhalten: Bei dieser Form des Einbaus bleibt das Gerät völlig unsichtbar und kann sogar in der Einbauküche seinen Platz finden.

LCD-Display
Ihre Zeit ist kostbar: Das übersichtliche LCD-Display hält Sie immer auf dem Laufenden. Sobald Sie Ihr Programm ausgewählt haben, wird die voraussichtliche Gesamtlaufzeit in Stunden und Minuten angezeigt. So werden Sie kontinuierlich über die verbleibende Laufzeit des Programms informiert, was es Ihnen erlaubt, Ihre Zeit besser zu planen.

Startzeitvorwahl
Sie bestimmen, wann es losgeht: Über Zeitvorwahl können Sie den Programmstart um bis zu 20 Stunden, z. B. in den günstigen Nachtstromtarif, verlegen. Die Laufzeit des Programms wird elektronisch angezeigt.

Silence-Motor
Der Silence-Motor arbeitet wie professionelle Antriebsaggregate ohne Kohlebürsten. Damit ist er sehr leise und erreicht eine wesentlich längere Lebensdauer. Die Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH gibt Ihnen eine 10-Jahre-Hersteller-Garantie auf die Funktion des Silence-Motors.

Extra groß – extra für Sie
Unsere Waschmaschinen und Waschtrockner verfügen über ein extra großes Fassungsvermögen von 7 kg Wäsche. Die 30 cm große Einfüllöffnung macht insbesondere bei großen Wäschestücken das Be- und Entladen angenehm leicht und bequem.

Leichtbügeln
Das Programm Leichtbügeln denkt für Sie beim Waschen schon ans Bügeln. 1 kg Pflegeleichtwäsche können Sie damit so luftig glatt waschen, dass Knitter gar nicht erst entstehen. Noch ein Tipp: Wenn Sie die Wäsche formstabil auf dem Kleiderbügel trocknen, fällt das Nachbügeln praktisch weg.

Waschen

Aqua-Control-System mit Alarm – rundum Sicherheit gegen Wasserschäden
Der LAVAMAT hält dicht. Jetzt gibt es einen noch weiter verbesserten Schutz – mit Aqua-Control-System mit Alarm, dem Vollwasserschutz gegen Wasserschäden. Ein doppelwandiger Zulaufschlauch und ein in das Gerät integrierter Aus- und Überlaufschutz bieten maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sie werden sogar akustisch durch Aqua-Alarm über die Störung informiert, so kann nichts mehr passieren. Das garantiert AEG und dafür haften wir ein ganzes LAVAMAT Leben lang.

Universal-Flecken-Programme
Kompromissloser Einsatz für Ihre Wäsche: Bei hartnäckigen Flecken wie Obst, Rotwein, Tee, Kaffee, Gras, Blut usw. hilft oft nur Fleckensalz.
Das über die Fleckentaste aktivierbare Programm lässt jede Art von Flecken verschwinden.

Handwasch-Programme
Sanfte Pflege für Ihre Wäsche – und Ihre Hände: Mit dem bewährten Wolle-Plus-Programm für Handwäsche können Sie auch alles andere Empfindliche in der Maschine waschen.

Extraspülen
Alles muss raus: ein zusätzlicher, in den meisten Programmen optional anwählbarer Spülgang. Er erhöht die Anzahl der Spülgänge von drei auf fünf. Das garantiert Ihnen beste Pflege für Ihre Textilien, aber auch für Ihre Haut, da Waschmittelrückstände aus den Fasern besonders gründlich entfernt werden.

Zeitspartaste
In einem Rutsch: Dank der Zeitspartaste können Sie Ihre gesamte Wochenwäsche an einem Abend durchwaschen.

Unterbau-Waschvollautomaten / Vollintegrierbar, 60 cm

LAVAMAT L82470BI

Einbau-Waschmaschine, vollintegrierbar in Ihre Einbauküche

- **Das Silent System sorgt für einen leisen und vibrationsarmen Betrieb**
- **Großes LCD-Display für Programmablauf, Optionen, Restlaufzeit und Startzeitvorwahl**
- **Aqua-Control-System mit Alarm – rundum Sicherheit gegen Wasserschäden**
- **Universal-Flecken-Programme entfernen auch schwierigste Flecken aus der Wäsche**
- **Silence-Motor mit 10 Jahren Motorgarantie für lange Lebensdauer und leisen Betrieb**
- Großes Fassungsvermögen: 7 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min; abwählbar und Spülstopp
- Kindersicherung
- Super Eco Programm
- Outdoor und Anti-Allergie Programm
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)
820 x 596 x 544

LAVAMAT L61470BI

Einbau-Waschmaschine, vollintegrierbar in Ihre Einbauküche

- **Das Silent System sorgt für einen leisen und vibrationsarmen Betrieb**
- **Das LCD-Display für Restlaufzeit und Startzeitvorwahl bis 20 Std. hält Sie immer auf dem Laufenden**
- **Aqua-Control-System mit Alarm – rundum Sicherheit gegen Wasserschäden**
- **Universal-Flecken-Programme entfernen auch schwierigste Flecken aus der Wäsche**
- **Extra große Einfüllöffnung mit 30 cm Durchmesser für leichtes Be- und Entladen**
- Großes Fassungsvermögen: 7 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min; abwählbar und Spülstopp
- Kindersicherung
- Super Eco Programm
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)
820 x 596 x 544

Unterbau-Waschtrockner / Vollintegrierbar, 60 cm

LAVAMAT TURBO L61470WDBI

Einbau-Waschtrockner, voll-integrierbar in Ihre Einbauküche

- **Das Silent System sorgt für einen leisen und vibrationsarmen Betrieb**
- **Nonstop waschen und trocknen für bis zu 4 kg Wäsche ohne Unterbrechung**
- **LCD-Display für Restlaufzeit und Startzeitvorwahl**
- Fassungsvermögen 7 kg beim Waschen und 4 kg beim Trocknen
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min; abwählbar und Spülstopp
- Kondensationstrocknung
- Automatische Flusenentfernung im Kondensator
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)
820 x 596 x 544

Sonderzubehör für Waschautomaten und Waschtrockner

WRFLEX100
Set Zulaufschlauch-Verlängerung
1 m für Aqua-Control und Ablaufschlauch-Verlängerung
1 m für alle Waschautomaten und Waschtrockner

WRFLEX200
Set Zulaufschlauch-Verlängerung
2 m für Aqua-Control und Ablaufschlauch-Verlängerung
2 m für alle Waschautomaten und Waschtrockner

Übersicht / Waschvollautomaten

Vollintegrierbar 60 cm

LAVAMAT L82470BI

LAVAMAT L61470BI

	LAVAMAT L82470BI	LAVAMAT L61470BI
EU Produktdaten		
Nennkapazität (kg)	7	7
Energie-Effizienzklasse	A+++	A++
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)[2]	169	190
Energieverbrauch Baumw. 60°C bei voller Befüllung (kWh)	0,86	1,01
Energieverbrauch Baumw. 60°C bei Teilbefüllung (kWh)	0,77	0,78
Energieverbrauch Baumw. 40°C bei Teilbefüllung (kWh)	0,51	0,61
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,1	0,1
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	1,7	0,98
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr)[2]	8999	10469
Schleudereffizienzklasse	B	B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1400	1400
Programme auf die sich die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen[1]	Baumwolle Eco 60°C und Baumwolle Eco 40°C	Baumwolle Eco 60°C und Baumwolle Eco 40°C
Programmdauer Baumw. 60°C bei voller Befüllung (min)	189	180
Programmdauer Baumw. 60°C bei Teilbefüllung (min)	177	149
Programmdauer Baumw. 40°C bei Teilbefüllung (min)	160	140
Zeitdauer im unausgeschalteten Zustand (min)	5	5
Luftschallemission Waschen dB(A)	47	56
Luftschallemission Schleudern dB(A)	72	74
Verbleibende Restfeuchte (%)	52	52
Ausstattung		
Silent System für leisen Betrieb	•	•
Extra große Einfüllöffnung (mm)	300	300
Display		•
Großes mehrzeiliges Display	•	
Programmablauf-Anzeige	•	•
Startzeitvorwahl bis 20 h / Restzeitanzeige	•	•
Aqua-Control-System mit Alarm	•	•
Kindersicherung elektronisch / mechanisch	•	•
Programme/Optionen		
Koch- / Buntwäsche	•	•
Pflegeleicht/Leichtbügeln/Feinwäsche	•	•
Wolle / Seide / Handwäsche	•	•
Auffrischen / Feinspülen	•	•
Super Eco / Baumwolle Eco	•	•
Outdoor / Anti-Allergie	•	
Schleudern/Pumpen	•	•
Universal Fleckenoption	•	•
Bis 2 Extra Spülgänge	•	•
Zeit Sparen	2-stufig	2-stufig
Technische Daten		
Bauform Toplader / Frontlader	Frontlader	Frontlader
Kaltwasser / Warmwasser	Kalt	Kalt
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	820 x 596 x 544	820 x 596 x 544
Vollintegrierbares Unterbaugerät ab Nischenhöhe 820 mm	•	•
Möbeltüranschlag von links auf rechts wechselbar	•	•
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (W)	2000	2000
Absicherung (A)	10	10

[1] Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
[2] Jährlicher Energie- und Wasserverbrauch auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C und 40 °C Baumwollprogramme bei voller Befüllung und Teilbefüllung, sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art und Nutzung des Geräts ab.

Übersicht / Waschtrockner

Vollintegrierbar 60 cm

LAVAMAT
L61470WDBI

EU Produktdaten	
Energie-Effizienzklasse	B
Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (kWh)	5,67
Energieverbrauch nur Waschen und Schleudern (kWh)	1,05
Waschwirkungsklasse	A
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1400
Verbleibende Restfeuchte (%)	52
Füllmenge Waschen (kg)	7
Füllmenge Trocknen (kg)	4
Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l)	99
Wasserverbrauch nur Waschen und Schleudern (l)	49
Jahres-Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (kWh)	1134
Jahres-Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l)	19800
Jahres-Energieverbrauch nur Waschen und Schleudern (kWh)	210
Jahres-Wasserverbrauch nur Waschen und Schleudern (l)	9800
Luftschallemission Waschen (dB) A	56
Luftschallemission Schleudern (dB) A	74
Luftschallemission Trocknen (dB) A	62
Ausstattung	
Silent System für leisen Betrieb	•
Extra große Einfüllöffnung (mm)	300
Display	•
Programmablauf-Anzeige	•
Startzeitvorwahl bis 20 h/Restzeitanzeige	•
Aqua-Control-System mit Alarm	•
Kindersicherung elektronisch/mechanisch	•
Non-Stop Waschen und Trocknen	•
Regelbare Trockenzeiteinstellung	•
Trocknen mit reduzierter Heizleistung	•
Programme/Optionen	
Koch-/Buntwäsche/Energiesparen	•
Pflegeleicht/Leichtbügeln/Feinwäsche	•
Wolle/Seide Handwäsche	•
Auffrischen/Feinspülen	•
Schleudern/Pumpen	•
Universal Fleckenoption	•
Bis 2 Extra Spülgänge	•
Zeit Sparen	2-stufig
Technische Daten	
Bauform Toplader/Frontlader	Frontlader
Kaltwasser/Warmwasser	Kalt
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	820 x 596 x 544
Vollintegrierbares Unterbaugerät ab Nischenhöhe 820 mm	•
Möbeltüranschlag von links auf rechts wechselbar	•
Spannung (V)	230
Anschlusswert (W)	2000
Absicherung (A)	10